

内置水箱自洁式消毒器

产品名称	内置水箱自洁式消毒器
公司名称	安徽励进环保科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	别名:内置式水箱自洁式消毒器 别称:水箱自洁式消毒器 手机:17555123030
公司地址	蚌埠市黄山大道8318号（上理大科技园蚌埠基地产业发展南区9号楼三层301室）（注册地址）
联系电话	0552-3063110，400-0552-110 17555123030

产品详情

内置式水箱自洁消毒器通过高压电离产生臭氧，利用臭氧的强氧化性对水和水箱进行消毒，达到杀灭细菌、病毒、微生物的目的，该设备安装操作简单，易维护，低能耗，唯一的运行成本就是电费，广泛应用于高层二次供水泵房水箱、消防水箱、各类蓄水池、蓄水箱等。

内置式水箱自洁消毒器性能特点1、主机采用高浓度臭氧消毒，发生器部分为具有专利技术的高铅玻璃放电介质，臭氧浓度高，产量大，运行稳定；2、专利技术的电源核心部件，数字控制电源技术，具有稳压变频和升压三大功能和放电体形成最佳匹配，采用电源软开关技术，效率达95%以上，安全可靠，杀菌力强；3、高效风冷技术，保证设备的稳定运行及使用寿命；4、最优化的气源处理系统，以保证进入放电室的空气干燥洁净；5、罐体采用食品级304不锈钢材质，安全、卫生，耐腐蚀6、消毒效果好，灭菌彻底无死角；7、可杀灭水中的藻类，抑制其繁殖生长，减少清洗水箱的次数，节约费用；8、运行成本只有电费，每小时0.2-0.6Kw，无持续添加药物的费用；9、使用操作简单，可利用微电脑时控开关进行定时开停机，无需专人值守；10、不锈钢材质，美观大方，符合卫生标准。LJHB-

WTS-2A内置式水箱自洁消毒器技术参数型 号：LJHB-

WTS-2A适用水箱：40-60m功 率：300W外形尺寸（mm）：臭氧控制柜：320×250×550

，高效混合罐：250×550电源要求：220V，50Hz内置式水箱自洁消毒器安装示意图：

水箱消毒器在二次供水水箱消毒方面用的越来越多了，水箱消毒器结构简单，应用范围广，实用性强而得到大多数客户的喜欢，水箱消毒器能够有效的除去水箱的藻类，和一些病菌和病毒，净化水，改善水的口感方面都有很大的优势，不光应用在二次供水在消防、井水、河水、等跟水箱、水池有关的都可以杀菌降藻。

1. 内置式水箱自洁消毒器和外置式水箱消毒器在结构上的区别：

内置式水箱消毒器是一台臭氧发生器主机和一台曝气罐组成，曝气罐内有曝气盘，而外置式的是一台臭氧发生器里面有水泵和射流器。

2. 两者在与水的混合方式上的不同：

内置式水箱自洁消毒器是通过曝气盘和曝气罐与水混合，把臭氧大气泡变成小气泡增大于水的接触面积，从而增加溶解量。外置式的是通过射流器，当水泵吸水产生负压，水流急速通过射流器的狭小管道的时候，外界压力大于射流器压力的时候，臭氧就会被吸入管道与水混合，外置式混合更充分，速度更快。外置式主要安装在水箱外部，水通过25的管道进入设备内消毒，消毒后的水经回水管流到水箱内部;内置式是安装到水箱内部的，机电混合器在水箱内部安装，控制柜在水箱外部安装，中间通过线缆、气管连接，机电混合器在水箱内部，机电混合器内有高效混合泵在水箱内部以达到更好的消毒效果。

3. 在使用方式上的不同：

外置式水箱自洁消毒器是安装在水池的外部，经过水泵循环使臭氧溶解在水中，一般功率较大，消毒器的臭氧产量高的情况下使用，价位较高。内置式水箱自洁消毒器是把曝气装置固定在水箱内部，使用简单，功率较小，与水的混合率相对于外置式的较低一点。

内置式和外置式水箱自洁消毒器的区别大致是在结构上和与水混合方式的不同上面，但在杀菌消毒的目的上都是一样，都是用来杀菌消毒的，客户可以根据自洁水箱的实际情况选择合适的消毒器。

外置安装示意图（如下）