

# 演播室led平板灯，led影视演播室平板灯

产品名称	演播室led平板灯，led影视演播室平板灯
公司名称	焦作市正欣康影视设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:正欣康 型号:LPD-120 产地:焦作
公司地址	中站区跃进路东段路北
联系电话	0391-3938846 18939169098

## 产品详情

影视灯光，led影视灯，演播室LED数字平板柔光灯LPD-120介绍

### 一、产品描述

LPD-120LED数字平板柔光代替了传统的三基色冷光灯，采用先进的设计和加工工艺，外表采用高强度铝型材定制而成，配合现代感的流行线外型设计，使其外观整齐亮丽。设有LED显示屏控制DMX编码及灯体功能选择，内置抗干扰电路，其结构完善紧密，内置电子调节亮度，可随时调节亮度。适用于电视台新闻演播室、虚拟演播室、会议室、学术报告厅、电教室等需要专业拍摄の場合。

灯体设计、一体化铝型材散热、温度保护、安全可靠；

均匀的色斑、独有的光学系统设计、色彩炫丽；

超高频（64KHZ）调光技术、无光源抖动闪烁；

适用于DMX-512控制协议；

### 二、主要技术参数

型号：LPD-120

1、工作电压：AC100-250V，50-60HZ.

2、功率：120W. 数量:1200颗

3、色温：3200k5600K ± 150.或者3200k~6000k

- 4、 LED寿命：6-10万小时.
- 5、 通道模式：1通道.
- 6、 控制协议：DMX512控制，手动控制和调光控制两种.
- 7、 显色指数：Ra 90.
- 8、 光学系统：调光，出光角度：45o.
- 9、 温度范围：操作温度 -20~+50 ，存放温度：-20~+60 .
- 10、 信号线尺寸：260mm(H) × 460mm(L) × 120mm(W).
- 11、 外壳：铝型材.
- 12、 颜色：黑色.
- 13、 重量：4.5KG.
- 14、 光通量：8400lm

### 三、显示板功能设置

(1) 开机后按MENU进入主菜单（图1），按UP（上）DOWN（下）选择子菜单，然后按ENTER确定

待机显示当前DMX地址，30秒后自动黑屏按任意按唤醒，按Menu显示当前地址，Down与UP键上下调节，设置好地址后，按ENTER保存当前设置。

### 四、安装要求及维护

- 1、 首先整理灯具配套用的各种零部件和附件。
- 2、 把灯体所带的电线连接在相配电源上。
- 3、 安装前必须先切断电源。
- 4、 如使用本产品更换普通配件,请仔细检查产品接口与旧灯座的符合性,切勿误用.
- 5、 确定本产品紧固在被安装物表面在进行以下操作，最后接通电源点亮。

## 五、注意事项

未按照说明书操作可能会有危险。

违章操作可能损坏你的物品，甚至会危害到您的人身安全。

LED影视平板灯，LED影视灯具灯光120W数字平板柔光灯，影视贴片LED平板灯.

1200颗进口灯珠，功率120W,电压：220V,

高显指，90以上,512控制，色温3200K 5600K 可选.

影视贴片LED平板灯,电压220V,功率120W,96颗进口LED大灯珠,

显指高于90，色温3200K,5600K 可选，512控制