

上海颀高超声波毛细管粘度计清洗机

产品名称	上海颀高超声波毛细管粘度计清洗机
公司名称	上海颀高仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区星火开发区阳明路1号9幢6层1273室
联系电话	021-59921627 18901731167

产品详情

SYP9002B-I超声波毛细管粘度计清洗机

SYP9002B-I超声波毛细管粘度计清洗机是利用超声波在液体中的空化作用来完成。超声波发生器产生的电功率，通过换能器传入清洗液中，连续不断地迅速形成和迅速闭合无数微小气泡，这种过程所产生的强大机械力，不断冲击物件表面，超声波在液体中有加速溶解和乳化作用，使物件表面及缝隙中的污垢迅速剥落，从而达到清洗目的。SYP9002B-I从2017年之后都采用高级别的配置，使用直观，操作方便，显示精准，产品稳定性提高，寿命更长。SYP9002B-I超声波毛细管粘度计清洗机除用于粘度计毛细管清洗外，还可以清洗油品实验室、其它分析实验室的各种玻璃器皿，并可以广泛在机械、电子、医药、生物化学等领域得到使用。

主要特点：

- 1、可以常温清洗或加温清洗。
- 2、清洗毛细管粘度计配有专用的分隔架。

- 3、配合清洗剂清洗快速、干净。
- 4、可以清洗乌氏、品氏和芬氏等各种规格的粘度计毛细管。
- 5、SYP9002B-I型超声波清洗机为完全不锈钢结构，采用先进的晶体管线路，全部原材料、电子元器件均采用进口件，结构紧凑操作简单。

主要参数：

- 1、超声波功率：200W
- 2、内槽尺寸：L×W×H 150×150×330(mm)
- 3、外形尺寸：L×W×H 340×261×450(mm)
- 4、电源：单相 220VAC ± 10% 50/60HZ
- 5、超声波频率：40KHZ
- 6、发热功率：200W
- 7、震子数量：4
- 8、重量：8kg左右
- 9、清洗液温度：60 ± 5