

上海颀高HSY-269Z润滑脂十万次剪切试验机

产品名称	上海颀高HSY-269Z润滑脂十万次剪切试验机
公司名称	上海颀高仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区星火开发区阳明路1号9幢6层1273室
联系电话	021-59921627 18901731167

产品详情

HSY-269Z润滑脂十万次剪切试验机

概述：

润滑脂剪切试验机按照GB/T269-91《润滑脂和石油脂锥入度测定法》试验标准的要求在规定的试验条件下，经机械剪切工作后的稠度变化来判断润滑脂的机械安定性，以延长工作锥入度或剪切安定性表示，单位为0.1mm。

产品参数：

- 1、电动机：卧式单相电容起动电动机
- 2、电压：220V
- 3、功率：370W
- 4、转速：1400转/分
- 5、联轴器：梅花形弹性联轴器
- 6、蜗轮减速器：采用双出轴减速器，传动比25:1，在减速器两侧的蜗轮轴上安装一对偏心机构
- 7、剪切速率：60次/分

- 8、最大计数容量：99999
- 9、温度计：采用双金属温度计，范围0 ~ 50 ，分度为0.5
- 10、润滑脂工作器:不锈钢，经久耐用
- 11、工作行程：67-71mm
- 12、孔板上各孔直径： 6.35 ± 0.13
- 13、电源：AC220、50Hz

功能特点：

- 1、采用电动机带动减速器达到60次/分的剪切速率。
- 2、延长锥入度测试和剪切安定性可选择试验。
- 3、显示器可自行显示剪切次数。
- 4、计数器可自行计数。
- 5、整台仪器结构紧凑、完整。