

供应 加永防母粒防静电工程塑料ABS 价格

产品名称	供应 加永防母粒防静电工程塑料ABS 价格
公司名称	东莞市宇硕新材料科技有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:东莞宇硕 型号:SEE-H800 产地:广东省东莞市
公司地址	广东省东莞市常平镇漱旧下班路7号105室（注册地址）
联系电话	18938262381

产品详情

分类

静电防护材料通常以其电阻率作为类别划分标志：

1、导电型

品名:ABS碳纤导电

材质:ABS碳纤级

型号:SC-A300

表面电阻率:10E2 -10E5

颜色:黑色

成型工艺:注塑级

用途:镊子，托盘，周转箱，电器外壳，电子零配件等产品

品名:ABS炭黑导电

材质:ABS炭黑级

型号：SB-A300

表面电阻率:10E3 -10E5

颜色:黑色

成型工艺:注塑、挤出级

用途:托盘，包装板，片材，板材，电器外壳，电子零配件等产品

2、静电消散型

品名:ABS炭黑防静电

材质:ABS炭黑级

型号:SB-E600

表面电阻率:10E6 -10E9

颜色:黑色

成型工艺:注塑、挤出级

用途:托盘，包装板，片材，板材，电器外壳，电子零配件等产品。

品名：ABS透明防静电

材质：ABS永久性透明防静电级

型号:SEE-H800

表面电阻率：10E8 -10E11

颜色:透明

成型工艺：注塑，挤出级

用途：镜片，透明容器，电子电器零配件点产品

3、永久性防静电

品名:ABS永防静电

材质：ABS永久性防静电级

型号:SE-H800

表面电阻率:10E8 -10E10

颜色:本色、可配色

成型工艺:注塑、挤出级

用途:托盘，周转箱，板材，片材，电器外壳，电子零配件等产品

性能

符合ROHS及SGS标准，ABS碳纤维具有质轻、拉伸强度高、耐磨损、耐腐蚀、抗蠕变、导电、传热等特色，与玻璃纤维比较，模量高3-5倍，因而是一种取得高刚性和高强度尼龙资料的优秀增强资料。碳纤维复合资料可分为长（接连）纤维增强和短纤维增强两大类。纤维长度可从300~400m到几个毫米不等。曩昔10年中，大家在改善不一样品种的碳纤维复合资料加工办法和功能方面投入了许多的研讨。从预浸树脂到模塑法加工，从短纤维掺混塑料注射加工到层压成型，在碳纤维复合资料及制品制造方面积累了许多成功的经历。当前普遍认为，长（接连）纤维有高强、高韧方面的优越性，短切纤维有加工性好的特色。因而，长碳纤维复合资料在加工上完善成型技术、短碳纤维复合资料进一步进步力学功能是碳纤维复合资料开展的方向。

- 1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好；
- 2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理；
- 3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别；
- 4、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好；
- 5、适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件和电讯零件。