

# 四柱油压热压机

产品名称	四柱油压热压机
公司名称	昆山金拓智机械有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	金拓:电议 电议:电议 电议:电议
公司地址	昆山市北门路3888号模具城设备区2-14号
联系电话	0512-55008468 18962658467

## 产品详情

详细说明

设计特点：

- \*采用四柱三板型结构，活动板与工作台面平行精度高，四柱精密直线自润轴承，垂直精度高；
- \*采用行程可调型油缸，下死点定位精度高，行程精度可达到0.01mm；
- \*采用原装进口低噪音、高性能高压油泵及电磁阀，使用寿命长；
- \*油压动力系统内置式设计，结构紧凑，外形美观大方；
- \*上、下发热模板温度分开控制，采用进口智能温控器，温差精确 $\pm 1$ ；
- \*安全设计周全，双手操作，设有紧急停止和上下寸动调模按钮；
- \*另可选装光电安全保护器，测力传感器、位移传感器等。

适用范围：

- \*广泛应用于各种PC、PVC、PET等薄膜开关凹凸面热冲压成型，替代传统式冷冲压，一次成型无报废率，受到广大国内外客户的好评；
- \*各种手机电脑键盘软性电路线路压合成型等；

\*各种手机或遥控器硅胶、塑胶按键冲切，塑料制品整切、分切等。

主要技术参数：

型号

单位

KT530-05T

KT530-10T

KT530-15T

KT530-20T

主缸压力

kn

2.5-6

5-11

7-16

8.5-21

发热台面尺寸

mm

500\*250

500\*300

500\*300

500\*300

油缸行程（可调）

mm

100-200

100-200

100-200

100-200

最大开口高度

mm

200-240

200-240

200-240

200-240

最小封闭高度

mm

0-40

0-40

0-40

0-40

保压时间

S

0~9.9

0~9.9

0~9.9

0~9.9

温度范围

室温~250 ± 1

室温~250 ± 1

室温~250 ± 1

室温~250 ± 1

电热管功率

kw

4.8

4.8

6

6

电机功率

kw

2.25

3.75

3.75

5.5

使用电源

V

380

380

380

380

液压油及容量

L

VG46/70L

VG46/90L

VG46/90L

VG46/120L

机器重量

kg

580

680

800

950