阳泉高强度外墙岩棉板,全新报价

产品名称	阳泉高强度外墙岩棉板,全新报价
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	尺寸:1200*600 厚度:30-150mm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

阳泉高强度外墙岩棉板,全新报价

岩棉板主要分为：保温岩棉板，防水岩棉板，防火岩棉板，憎水岩棉板。
外墙防火保温板 岩棉、矿棉可制成岩棉板、 岩棉条、岩棉毡、岩棉毯(岩棉毡)、岩棉管
等岩棉制品。在众多的保温材料
中，岩棉制品具有容重轻、导热系数小、吸引好、不燃、使用温度范围广、使用时间长等突出优点。

据测算工业热力装置上每采用一立方米岩棉制品做保温材料，可节省能量2500千卡/小时，相当于每年节省3吨标准煤。在建筑商每使用一吨岩棉保温，一年至少节省一吨石油。因而，它在建筑、石油化工、船舶制造、冶金、电力、城市热网保护，以及农业（培养基）等行业被广泛采用。

阳泉高强度外墙岩棉板,全新报价

高强度外墙岩棉板：高强度外墙专用岩棉板是以玄武岩
、白云石、矿渣、焦炭等纯天然原料，经冲天炉融化成液体，通过德国进口的离心机经高速离心棍甩丝，经3万吨鼓式集棉机补集纤维，经摆锤的逐层叠铺，纤维打褶，达到一定厚度和层数，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂
防尘油、憎水剂，经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成不同密度的系列产品，适用于基墙为混凝土
或砖墙
等密实结构的
新建或既有建筑物的外墙保

温或节能改造；其中外墙保温岩棉带还可以做为防火隔离带
，与燃烧性能达不到A级的保温材料配套使用，以提高建筑物外墙的消防防火功能。

1、高抗压、抗拉伸强度及耐久性指标，保证了产品性能的长期稳定性和可靠性。
2、岩棉芯材不燃烧，不释放热量和有毒烟气，火灾发生时还可以有效隔断火焰蔓延，防火性能卓越。

3、保温隔热性能优越，可以提高建筑围护结构的热阴值，降低建筑采暖和空调能耗，节能减排。

4、对碳钢、铝（合金）、铜等金属材料及建筑中各种构件均不产生腐蚀。

5、具高效的吸音降噪和弹性消震的物理特性。

6、不吸湿，耐老化，性能长期稳定。

7、质轻，可切可锯，容易加工

阳泉高强度外墙岩棉板,全新报价