

# 合成啤酒瓶商标胶 11 鑫华发

产品名称	合成啤酒瓶商标胶 11 鑫华发
公司名称	连云港市城玮化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:11 品牌:鑫华发 粘合材料类型:其他材质、纸张类
公司地址	连云港市海州区南苑新村C3-3号
联系电话	18071660098 13805137288

## 产品详情

型号	11	品牌	鑫华发
粘合材料类型	其他材质、纸张类		

类型：合成黏合剂主要原料酪蛋白分子胶是以部分酪蛋白及其他合成原料为主要成份生产的水基胶粘剂，是当今啤酒贴标替代酪素胶的最佳产品。应用范围用于玻璃瓶与纸和铝箔标的粘贴。可适用于20000瓶/小时36000瓶/小时、60000瓶/小时高速贴标机。凡正在使用国民和汉高酪素胶的机械，建议使用该型号。机械不作任何调整即可使用，各项性能指标均能达到酪素胶的水平。理化性质 外观：白色或浅黄色粘稠状 黏度：15.000-60.000mpa.s(30 )黏度可根据用户需要生产 pH 值：6.5-8.0 初粘性：良好 快干性：在线干燥速度25秒 吨酒耗用：颈标、背标、肚标、三标耗用0.75kg 产品特性 酪蛋白分子胶具有很好的初粘力和快干性，对各种标纸的适应性强 取标稳定，流动性好。适用于各种速度能力的贴标机使用，耐水指标可完全达到酪素胶的严格要求，特别是对高级防水纸的粘贴其3天后耐冷凝水性能极好(可根据要求调整最高可达72小时以上)操作条件 酪蛋白分子胶在5 -40 常温下无加热器可直接使用。通常该胶建议使用温度：冬天15 ，夏天30 。随温度增高黏度会明显降低。酪蛋白分子胶对各型号贴标设备的适应性好，适合的使用量随标机精度而定。不能与其它胶粘剂掺和使用，使用前必须将贴标设备进行清洗，确认干净后方可使用。可用温水清洗设备。储存条件 装有黏合剂的容器必须盖紧，置于5 -30 通风干燥处可存放一年。特别说明 该型号胶水分一般耐水.高耐水两种.一般耐水配合防水 铜版纸可耐冰水5-24小时,高耐水型配合镀铝纸可耐冰水72小时以上。

此资料是根据我们实际掌握的知识 and 经验提供！