

4-72万通不锈钢风机电镀化工抽风

产品名称	4-72万通不锈钢风机电镀化工抽风
公司名称	广州市万通通风设备有限公司
价格	7140.00/台
规格参数	
公司地址	广州市番禺区沙湾镇古坝工业区
联系电话	020-31564015 18929556500

产品详情

产品用途:不锈钢4-72A/D型离心通风机可输送空和其他不自燃的、对人体无害的、对钢材无腐蚀性的气体。气体内不允许有粘性物质、所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m³。BHGF4-72型玻璃钢防爆离心通风机是根据客户的使用条件配置EXdI或EXdII类A、B等级防爆隔离型电机制作而成。可输送含有甲烷、乙烷、丙烷、苯乙烯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、醋酸、煤油、汽油、味喃等易燃、易爆挥发性气体。其性能参数和安装尺寸与F4-72型玻璃钢离心通风机一致。产品型式:1.

本公司号有NO2、2.5、2.8、3.2、3.6、4、4.5、5、5.6、6、7.1十一种。2.本风机可制成右旋和左旋两种型式，叶轮顺时针旋转，称为右旋风机。以“右”表示，叶轮逆时针旋转，称为左旋风机，以“左”表示。3.风机的出口位置，以机壳的出风角度表示。4-72NO2-7.1出厂时均做成多种型式，可根据使用单位要求安装成所需的位置，即出风口位置调整范围0°~225°间隔是22.5°或45°，即(0°、45°、90°、135°、180°、225°)共六种。4.风机的传动方式为A式。结构特点:本风机主要由叶轮、机壳、进风口、电机板等配直连电动机而组成。1.叶轮:由10个后倾斜的机翼型叶片、曲线型前盘和平板后盘组成。并经过动平衡校正，气动性能，故运转平衡、振动小、效率高、寿命长等特点。2.机壳:用钢板焊成蜗型壳体。3.进风口:制成整体(全部模具成型)，装于风机的侧面，于轴向平行的戴面未曲线形状，能使气体顺利进入叶轮，且损失较小。