# 缓冲条 阻燃缓冲条

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 缓冲条 阻燃缓冲条 |
| 公司名称 | 山东茵美特橡塑制品有限公司 |
| 价格 | 260.00/根 |
| 规格参数 | 品牌:<br>类型:缓冲滑条<br>产地:山东省兖州市 |
| 公司地址 | 兖州区龙桥街道办事处九州大道中路铁路立交桥东路南太阳路北首路西（龙桥村） |
| 联系电话 | 15106765999 |

# 产品详情

缓冲条采用特殊的UHMW-PE高分子量聚乙烯表面，使输送带与缓冲条之间的摩擦系数降到最低，且耐磨性好。高分子量聚乙烯表面的使用保证了输送带的面与面的接触，受力均匀，有效防止了由于托辊断裂、脱落造成的皮带纵向撕裂，同时大大降低了皮带被锐器或尖锐物料穿透后纵向撕裂的概率。缓冲条在收到冲击时，主要通过弹性物质通过自身的物理弹性起到很好缓冲作用， 因此橡胶
弹性必须的满足一定的条件，国际上缓冲条用橡胶弹性为邵氏硬 55 度左右橡胶
，并具备一定的抗撕裂力，抗拉
强度，断裂伸长率，橡胶不金属型材的粘合强度等也是考核的标准。因此在选择厂家时最好选择
具有检验和实验设备能力的厂家，在通过对国内厂家经行对比实验时发现，有一些企业对外宣传
较好的性能指标，但是最基本的橡胶硬度均没有达到，经过检测部分厂家硬度 70 度左右，这种 硬度根本起不到物料缓冲作用。缓冲条，阻燃缓冲条主要用途：应用于带式输送机的受料（装料点）部位，是缓冲托辊的换代产品。其主要作用是支撑和保护输送带，可靠有效的避免下落物料对输送带的冲击损害和割裂，预防输送带跑偏。适用范围：适用于各类带式输送机，特别适用于长距离、高运速、大运量、高强度、工况恶劣的带式输送机。适用工况：阻燃型：广泛应用于有可燃性气体的工况环境（如有瓦斯的煤矿井下等）非阻燃型：广泛应用于低瓦斯矿井、洗煤厂、电厂、矿山、钢厂、化工、水泥建材厂及港口等。