

缓冲条 阻燃缓冲条

产品名称	缓冲条 阻燃缓冲条
公司名称	山东茵美特橡塑制品有限公司
价格	260.00/根
规格参数	品牌: 类型:缓冲滑条 产地:山东省兖州市
公司地址	兖州区龙桥街道办事处九州大道中路铁路立交桥 东路南太阳路北首路西（龙桥村）
联系电话	15106765999

产品详情

缓冲条采用特殊的UHMW-PE高分子量聚乙烯表面，使输送带与缓冲条之间的摩擦系数降到最低，且耐磨性好。高分子量聚乙烯表面的使用保证了输送带的面与面的接触，受力均匀，有效防止了由于托辊断裂、脱落造成的皮带纵向撕裂，同时大大降低了皮带被锐器或尖锐物料穿透后纵向撕裂的概率。缓冲条在收到冲击时，主要通过弹性物质通过自身的物理弹性起到很好缓冲作用，因此橡胶弹性必须满足一定的条件，国际上缓冲条用橡胶弹性为邵氏硬 55 度左右橡胶

，并具备一定的抗撕裂力，抗拉

强度，断裂伸长率，橡胶非金属型材的粘合强度等也是考核的标准。因此在选择厂家时最好选择具有检验和实验设备能力的厂家，在通过对国内厂家经行对比实验时发现，有一些企业对外宣传较好的性能指标，但是最基本的橡胶硬度均没有达到，经过检测部分厂家硬度 70 度左右，这种硬度根本起不到物料缓冲作用。缓冲条，阻燃缓冲条主要用途：应用于带式输送机的受料（装料点）部位，是缓冲托辊的换代产品。其主要作用是支撑和保护输送带，可靠有效的避免下落物料对输送带的冲击损害和割裂，预防输送带跑偏。适用范围：适用于各类带式输送机，特别适用于长距离、高运速、大运量、高强度、工况恶劣的带式输送机。适用工况：阻燃型：广泛应用于有可燃性气体的工况环境（如有瓦斯的煤矿井下等）非阻燃型：广泛应用于低瓦斯矿井、洗煤厂、电厂、矿山、钢厂、化工、水泥建材厂及港口等。