

激光切割机专用稳压器

产品名称	激光切割机专用稳压器
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东城区周屋龙华路温塘工业区
联系电话	13650169122

产品详情

激光切割机稳压器，迪能激光机稳压器，宏山激光机稳压器，百盛激光机稳压器，力星激光机稳压器，李小姐13650169122

本系列产品与其他稳压器相比，具有容量大，效率高，无附加波型畸变，电压调整等优点，抗冲击能力强，能适应任何负载，可长期连续工作，手动/自动切换，使用安装方便，运行可靠点。

适用场所

激光切割机、SMT、CNC、半导体封装设备、电镀设备、工矿企业、医疗卫生、学校.....

产品特性

- 1、体积小、重量轻、结构归纳紧凑。
- 2、负载性能好：适用于险性、容性等负载。
- 3、输入输出电压同相位，手动/自动切换。
- 4、电压无级调节、电压输出平稳、不产生波形畸变。
- 5、能承受瞬时过载冲击、可长期连续工作。
- 6、保护功能完善：过/欠压、过流、过载、相序保护、旁路等保护功能（供运）
- 7、可根据用户要求订做三相分调式或稳变一体式。

技术参数

容量范围

DBW3-60KVA

SBW6-90KVA

SBW100-1600KVA

输入电压

220V \pm 15%

220V \pm 15%

220V \pm 20%

输出电压

220V

380V

380V

稳压精度

\pm 1-5%(可设置)

频 率

50HZ

响应时间

< 0.5S

效 率

> 98%

波形失真

无附加波形畸变

抗电强度

2000V60S < 10MA

绝缘电阻

> 5M

环境温度

-5 -+40

相对温度

90%

产品特点

型号

容量

额定电流

输入电压

输出电压

外型尺寸

总重量

SBW-6

6

9

$380 \pm 15\%$

$380 \pm 1-5\%$

680*280*350

39

SBW-10

10

15

$380 \pm 15\%$

$380 \pm 1-5\%$

680*280*350

48

SBW-15

15

22

$380 \pm 15\%$

$380 \pm 1-5\%$

980*360*410

80

SBW-20

20

30

$380 \pm 15\%$

$380 \pm 1-5\%$

980*360*410

95

SBW-30

30

46

$380 \pm 15\%$

$380 \pm 1-5\%$

1000*410*470

130

SBW-40

40

60

$380 \pm 15\%$

$380 \pm 1-5\%$

1130*550*550

206

SBW-50

50

76

$380 \pm 15\%$

$380 \pm 1-5\%$

1130*550*550

265

SBW-60

60

90

$380 \pm 15\%$

$380 \pm 1-5\%$

1160*560*660

301

SBW-90

90

136

$380 \pm 15\%$

$380 \pm 1-5\%$

1160*560*660

510

SBW-100

100

152

$380 \pm 15\%$

380 ± 1-5%

1200*1200*660

530

SBW-150

150

228

380 ± 15%

380 ± 1-5%

1500*1200*660

690

SBW-200

200

304

380 ± 15%

380 ± 1-5%

1800*1300*710

900

SBW-250

250

380

380 ± 15%

380 ± 1-5%

1800*1300*710

1150

SBW-300

300

456

$380 \pm 15\%$

$380 \pm 1-5\%$

2000*1300*900

1500

SBW-350

350

532

$380 \pm 15\%$

$380 \pm 1-5\%$

2000*1300*900

1580

SBW-400

400

608

$380 \pm 15\%$

$380 \pm 1-5\%$

2000*1300*1200

1680

SBW-500

500

760

$380 \pm 15\%$

$380 \pm 1-5\%$

2100*1300*1200

1800

SBW-600

600

912

$380 \pm 15\%$

$380 \pm 1-5\%$

2100*1300*900

1900