

杭州氰凝防水防腐涂料品牌 氰凝防水涂料厂家直销

产品名称	杭州氰凝防水防腐涂料品牌 氰凝防水涂料厂家直销
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:青腾 型号:NQ-01 产地:河南郑州
公司地址	高新区玉兰街79号
联系电话	13676961298

产品详情

杭州氰凝防水防腐涂料品牌 氰凝防水涂料厂家直销

该产品相关别称：氰凝防腐防水涂料 氰凝防水涂料 氰凝防腐涂料 氰凝防腐漆

产品名字：氰凝防水防腐涂料 产品品牌：郑州青腾 产品颜色：各色 产品规格：18kg / 桶

产品价格：电议 氰凝防水涂料 氰凝防腐漆 氰凝防腐漆<氰凝防水涂料>合成由氰凝预聚体、羟基衬映物添加剂、催化剂、熔剂等合成的防水防腐涂料。重要特性涂料粘度小，渗入力强，涂膜机器机能好与被涂物表层黏结烈度高；拥有优胜的耐热及耐辐射机能；烈度高，耐磨并且具光泽；防侵蚀机能，涂膜耐油、耐酸、碱、盐、耐工业废气；漆膜的耐水及抗渗机能凸起。功用用于水泥表层、化工设施、管道、油罐以及水闸、连拱坝、埠头、矿井等设备或者设施的防腐；用于建筑设备、室内地坪、地下室、水塔、水池、车库、地道、地下建筑物、水工构筑物等水泥的表层防水、防潮。一、应用范围：

各种水塔、水池、水箱、水闸、水坑的防渗、防水、防腐。各种冷却塔、冷水塔防水、防腐。

各种冷水池、车间地沟、地槽防水、防腐。二、特性：PHA105是一种以异氰酸酯为基础的聚氨酯分子合成材料，属单组份湿气固化型表面涂层材料。它用于钢结构防腐时附着力强，机械强度高，用作砼防水时渗透性强，渗透进砼中的浆液与砼中的湿气相遇进行二次反应膨胀，有较大渗透半径和固体体积比，从而堵塞砼的毛细孔，达到增强砼表面强度和百分之百的防水效果。三、技术指标：

外观	棕褐色半透明液体	固体体积比	> 2
粘度	< 4pa.s	抗渗透性	0.6Mpa
不透水性	0.3Mpa30min 不透水	抗压强度	11Mpa
耐腐蚀性15d	H2SO4 20% 无变化 NaOH 40% 无变化 HCL 20% 无变化	耐温性能5h	-40~+150
耐霉菌级	0级	附着力	1级
冲击强度	50kg/cm	耐磨性(750g/500r)	0.04g
柔韧性	1mm		

四、注意事项：1、材料密封保存，存放阴凉干燥处。2、施工时基层表面要处理干净、干燥。

3、地下室施工要通风，严禁明火照明。 4、施工采用一布三涂或二布五涂。

联系电话：13676961298（微信同步）

网 址：<http://www.zzqingteng.com>

1-2天直达地区

郑州市 开封市 巩义市 新郑市 新密市 登封市 荥阳市 中牟县 开封县

尉氏县 兰考县 杞县 通许县 濮阳市 濮阳县 南乐县 台前县 清丰县 范县 许昌市 禹州市 长葛市 许昌县
鄢陵县 襄城县 漯河市 临颖县 舞阳县 义马市 灵宝市 渑池县

卢氏县 陕县 南阳市 邓州市 桐柏县 方城县 淅川县 镇平县 唐河县

洛阳市 偃师市 孟津县 汝阳县 伊川县 洛宁县 嵩县 宜阳县 新安县 栾川县 汝州市 舞钢市 宝丰县 叶县 郟
县 鲁山县 安阳市 林州市 安阳县 滑县 内黄县 汤阴县 鹤壁市 浚县 淇县 新乡市 卫辉市 辉县市 新乡县
获嘉县 原阳县 长垣县 封丘县 延津县 焦作市 沁阳市

孟州市 修武县 温县 武陟县 博爱县 南召县 内乡县 新野县 社旗县 西峡县 商丘市 永城市 宁陵县 虞城县
民权县 夏邑县 柘城县 睢县 信阳市 潢川县 淮滨县 息县 新县 商城县 固始县 罗山县 光山县 周口市 项城市
商水县 淮阳县 太康县 鹿邑县 西华县 扶沟县 沈丘县 郸城县 确山县 新蔡县 上蔡县 西平县 泌阳县 平舆县
汝南县 遂平县 正阳县 济源市 三门峡市 平顶山市 驻马店市