

油浸式稳压器

产品名称	油浸式稳压器
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东城区周屋龙华路温塘工业区
联系电话	13650169122

产品详情

三相油式稳压器，油浸式稳压器厂家，李小姐13650169122

本系列产品采用高速运行集成电路控制技术，采用国内外名优电器配件及电工材料制造而成，具有调压功能强、精度高、功耗小、容量大、寿命长、免维护等优点。产品特性：

无触点主机：内部主体为感应式电压调整器（IVR）无碳刷及易损器件，使用寿命超长。

无级调压：线性平滑，输出波形失真小。指示功能：操作面板装有电源指示灯，输入电压、输出电流、输出电压仪表及操作按钮，大大提高设备的可操作性及运行状况，人机对话、一目了然。高速运放技术：集成化设计，具有过、欠压报警，电压连续跟踪及实时调整功能，大大提高设备运行的可靠性。电压设置功能：输出电压值可（ $\pm 5\%$ ）任意设置，适应不同要求，灵活方便。

采用日制高导磁矽钢片，低损耗，高效率。规格参数：

型号

容量（KVA）

输出电压（V）

额定电流（A）

频率（Hz）

外形尺寸（I型）（长宽高 mm）

外形尺寸（II型

）（长宽高 mm）

重量（kg）

ZRS-100

100

380V \pm 2 %

152

50

890*630*1400

900*740*1550

560

ZRS-150

150

228

1100*860*1600

1160*880*1700

640

ZRS-200

200

304

1100*950*1600

1160*880*1700

720

ZRS-250

250

380

1100*1030*1600

1160*880*1700

780

ZRS-300

300

456

1100*1100*1600

1160*880*1700

1150

ZRS-400

400

608

1160*930*1750

1300*1080*1820

1260

ZRS-500

500

760

1160*1010*1750

1300*1080*1820

1380

ZRS-600

600

912

1160*1090*1750

1300*1080*1820

1560

ZRS-800

800

1215

1400*1200*2000

1600*1280*2100

2060

ZRS-1000

1000

1519

1400*1400*2000

1600*1280*2100

2280

ZRS-1250

1250

1899

1630*1630*2360

1900*1500*2350

3600

ZRS-1600

1600

2431

1790*1790*2360

1900*1500*2350

3800

ZRS-2000

2000

3039

2020*1800*2400

4300

ZRS-2500

2500

3800

2100*2000*2400

4600

ZRS-3000

3000

4560

2200*2200*2660

5200

技术参数：容量范围 100KVA~3000KVA 输入电压 380V \pm 15% 相数
3相 输出电压 360V~400V (可设置) 稳压精度
 \pm 2% (根据客户要求1~5%可设置) 稳压校正 360~420V (可设置) 频率
50Hz 响应时间 < 0.5s 保护模式 过/欠压、相序 效率 > 98%
波形失真 < 3% 抗电强度 2000V/60s < 20mA 绝缘电阻 > 5M
环境温度 -10 ~ +40 相对湿度 < 95% 温升 < 55 噪音
< 65dB