

# 环氧彩砂地坪介绍

产品名称	环氧彩砂地坪介绍
公司名称	苏州瑞固地坪工程有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	
公司地址	江苏省工业园区唯华路5号君地大厦8幢
联系电话	0512-62888073 15062320335

## 产品详情

主要应用于：建筑装饰、水磨石骨料、真石漆、彩砂涂料、环氧地坪等。天然彩砂可用于制造大理石、地板砖、瓷砖及装饰用卫生洁具等，具有光泽、光滑、坚固耐磨等优点。

利用天然彩砂制作的新型内外墙石漆、浮雕等产品，具有耐磨、防水、防腐、无毒、粘结力强色彩绚丽等特点，被广泛应用于建筑工程及室内装饰、浮雕等。用天然彩砂制作的高级喷漆涂料，具有无毒、无味、光泽鲜艳、色调柔和、立体感强等特点。利用五彩石铺设的地面、路面能起到美化环境、保健身体的作用

### 环氧彩砂地坪适用范围

要求耐磨损,耐强力冲力,装饰高档场合,具有一定地坪风格,特别适用于机场、大型商场、展览厅、地铁、电子通讯、医疗卫生、高级娱乐及高用大楼、食品生主、办公室及学校的实验室等重视外清洁，耐久性好的地方。

### 性能特点

- 1、颜色可自由调配，色彩鲜艳，装饰效果好，彩色沙粒可形成美观表面；
- 2、高清洁性，无连续接痕；
- 3、耐磨性能优异，耐酸碱，并可抑制霉，菌的产生。

4、表面足够的平整度和粗糙度。

#### 施工工艺

- 1、表面喷砂处理
- 2、涂刷环氧底漆，播撒石英砂
- 3、环氧彩砂涂料调配10倍石英砂施工至所需厚度
- 4、机械压光
- 5、涂装透明面漆，封闭灌浆

地坪厚度：一般为3—5mm。

#### 技术指标

- 1、耐磨性（100 g/1000r,失重g） 0.03 g/cm<sup>2</sup>
- 2、抗压强度， 70
- 3、抗弯强度， 6
- 4、拉伸硬度 7
- 5、粘接强度 2
- 6、干燥时间 表干 6 实干 24
- 7、邵氏硬度 80