

# 泡沫混凝土卫生间回填新材料

产品名称	泡沫混凝土卫生间回填新材料
公司名称	福建越秀联合新材料有限公司
价格	1.00/袋
规格参数	品牌:越秀 型号:T885
公司地址	福建省福州市仓山区城门镇胪厦村1-4座1号楼316 (注册地址)
联系电话	15859100098

## 产品详情

本产品15859100098 由多组份、高分子聚合物、水泥和水经专用搅拌机搅拌混合而成，是一种含有大量封闭气孔的新型轻质材料，具有轻质性、整体性、阻水性和耐久性等特点，能解决卫浴间沉箱积水，减轻建筑物整体荷载。八大优势抗压性：现场整体浇注，里外如一，不收缩，不下沉，抗压强度达1MP，单位面积内可承受100吨压力。流动性：未成型之前具有超强流动性，有效包裹给水和排水管道，延长使用寿命。还能解决卫浴间沉箱防水层施工无法到位的各个死角。轻质性：成品干密度只有水的三分之一左右。可以非常容易的漂浮在水面上。阻水性：吸水率较低，表面可以形成荷叶现象。而且一立方上万亿个独立的封闭气泡，使其具有优异的阻水性能。可以一直漂浮在水面上不下沉。环保性：所需原料为水泥、水基泥填充料，本产品为中性，不含苯、甲醛等有害物质，避免了环境污染。施工简便：1-2小时内可全部完工，可以节省大量工时，节约用工成本，日后易维修。整体性：现场整体浇注施工，与主体工程紧密结合形成一个整体，中间没有空隙，使其具有优异的阻水性能。耐久性：与我们的建筑一样，主要成份为水泥，可以与主体工程同寿。施工准备:检查沉水箱是否漏水，按工具表备齐施工中所需工具，水电到位，二次排水孔堵好确保不漏水，施工技术人员进场精确测量卫浴间沉箱尺寸，确定回填高度。固定并记录各水管位置(以防后期移位)建议先安装好便池并用塑料膜保护覆盖，如未安装便池的，要安装好便池预留模具。施工方法1.倒入50公斤水，桶内有标示水位高度，达到标示位置即可。2.搅拌机接通电源(注意保持排插干燥防止触电)。3.开动机器到高速档，倒入一包料搅拌3分钟，以泡沫到达标示位置为准。4.把机器调到低速档，保持低速档运行，缓慢倒入50公斤水泥，水泥入的速度不能过快，不然容易结块。5.水泥完全搅拌后，用木棍搅拌一下边沿，保证水泥不结块。6.当桶内气泡细腻均匀无大气泡后就可以关掉电源，整个过程约3到5分钟。7.打开阀门向沉水箱注入搅拌好的回填料。8.回填材料注入离沉水箱顶部3到5公分即可，如果回填材料没到指定位置，继续按上步骤操作。9.施工完成后把机器冲洗干净，特别要注意阀门要冲洗干净，以免水泥结块后堵住阀门。(注意开机后严禁把手伸入机器桶内)