

分离式吸粪车操作流程

产品名称	分离式吸粪车操作流程
公司名称	中科璟蓝环境科技股份有限公司
价格	480000.00/台
规格参数	品牌:九九八 型号:H3-2 产地:虎门
公司地址	东莞市虎门镇南栅六区民昌路6巷13号一楼
联系电话	13802508076（微信） 13802508076

产品详情

分离式吸粪车操作流程

化粪池日常监管要求：

一、清掏作业安全规定

- 1.作业时在池周围设置安全警示牌好和安全警戒线，以免行人掉入池内。
- 2.作业前必须打开所有井盖和孔口，用鼓风机连续吹入新鲜空气3小时以上，用便携式甲醇检测仪或其他有效方法测定池内空气

中甲醇，硫化氢、一氧化碳、二氧化碳和氧气含量，达到安全标准后清掏维修人员方可入池。

- 3.清掏维修人员入池时，应佩戴防毒面具和安全帽，系上安全带，穿上防水服，池外必须另有专人协助和监护，严禁单人作业，整个入池检修期间不得停止向池内鼓风。
- 4.池内所用照明用具和电动用具必须防爆。严禁吸烟，更不能将火柴，煤油灯，蜡烛，火把等明火带入池内，禁止明火作业。
- 5.严禁在池顶部和导气管上部直接点火试气，以免发生回火入池，引起爆炸，造成人员伤亡。

二、清掏作业质量标准

- (1) 清掏作业场地应保持清洁卫生，无粪便和脏物散漏
- (2) 作业完毕应及时冲洗作业场地和清掏工具，冲洗污水应排入污水管网或收集池，不得直接排入附近

水体。

(3) 运输粪便或清掏物的车辆及船舶应密闭、整洁

(4) 清掏维护完毕后，应做到进、出口畅通，连接管道畅通，池面和池底无漂浮物和沉积污物。

(5) 清掏维护完毕后，必须进行闭水实验和气压检测，池内闭水24小时气压表水柱下降不超过3%方可验收

(6) 清掏完毕后，粪便处理设施应密闭完好

(7) 清掏完毕后，防爆装置必须完好无损，导气管道必须畅通。在线气体监测系统的探头应保持完好，并正常运行

三、化粪池清掏作业程序

1、用铁钩打开化粪池的盖板，再用长竹杆（8M）搅散化粪池中内杂物结块层。

2、把吸粪车开到工作现场，套好吸粪胶管(5m长，备3条)放入化粪池内。

3、启动吸粪车的开关，吸出粪便直至化粪池内的化粪池结块物吸完为止，防止弄脏工作现场和过往行人的衣物。

4、清理后，目视井内无积物浮于上面，出入口畅通，保持污水不溢出地面。

5、盖好化粪池井盖，用清水冲洗工作现场和所有工具，把产出的垃圾和有机肥原料装袋处理。

四、化粪池清掏注意事项：

1、在化粪池井盖打开后10~15min，人不站在池边，禁止在池边点火或吸烟，以防沼气着火烧伤人。

2、化粪池井盖打开后工作人员不能离开现场，清洁完毕后，随手盖好井盖，以防行人掉入井内发生意外。

3、假若要进行化粪池清底作业，工作人员必须携带防毒面具，而且在进入化粪池内前，要对池内进行通风，防止中毒的情况发生。

五、化粪池清掏作业标准。

1.化粪池内清理的粪便污水、污渍清运并妥善处理。

2.确保服务范围内所有化粪池粪便污水不外溢。

3.如出现化粪池污水外溢等异常情况，接到通知后须在8小时内到达处理。

4.在清理过程中，应当采取相应的安全防范措施。

以上就是分离式吸粪车操作流程的详细介绍，更多详情请致电咨询