

停车场环氧地坪|遵义、赤水、仁怀环氧地坪漆施工

产品名称	停车场环氧地坪 遵义、赤水、仁怀环氧地坪漆施工
公司名称	贵州美迪诺装饰工程有限公司
价格	.00/平方
规格参数	美迪诺:02
公司地址	贵州省贵阳市南明区花果园花果园项目T1区第5栋(5)1单元44层25号[花果园社区]
联系电话	0851-85978362 13985551606

产品详情

公司拥有完美的地坪施工管理体系、成熟的技巧上风，良好的售后服务,施工地址广泛全国各地，在剧烈的市场竞争中树立了公司业务通晓、管理高效、效劳自动、效果的品牌形象，为公司的进一步发展奠定了根底,美迪诺以良好的口碑、成熟的施工技巧，业余的施工本质服务于众多任务业园区厂房、车间，和大型公开停车场、物流、堆栈等地坪改革工程 公司主营：仁怀水磨石系列地坪地板、贵阳防腐地坪漆、紫云防静电活动地板、贵阳防腐地坪漆、石阡防腐地坪漆、盘县防静电地板漆、绥阳环氧树脂防尘、岑巩片材PVC地板、玉屏卷材PVC地板、习水卷材PVC地板

地坪漆膜耐磨性检测的两种方法

漆膜的耐磨性是涂料的重要技术指标，尤其是当漆膜处在经常受到机械磨损作用的使用环境中时，这项技术指标更为重要，地坪漆就属这种情况。

历来评价漆膜的耐磨性有两类方法，或者说从两个方面着手。

一是，以外力来磨损漆膜，直到破坏磨穿，由所需的外加力度的大小来判断漆膜的耐磨性，如落砂法、喷射法，人们以泻落或者喷射的标准砂粒流来冲击漆膜，以直到漆膜被磨穿时所需用的磨料的质量多少来反映漆膜的耐磨性。

另一类方法，如国内涂料界普遍采用的《GB/T 1768-2006/ISO 7784-2：1997)标准的方法，那就是漆膜涂于标准的中孔玻璃圆样板上，在专用仪器(Taber磨耗试验仪)上，在设定的压重下，经标准橡皮砂轮研磨一定转数后，以漆膜本身质量的损失量来量度耐磨性。如，常用的测试条件是压重750克重，研磨500转，以漆膜质量损失量g数来量度耐磨性。质量损失的大、小，表明耐磨性的差、好。