

RVSP20芯0.3平方RVSP纯铜国标双绞屏蔽线

产品名称	RVSP20芯0.3平方RVSP纯铜国标双绞屏蔽线
公司名称	东莞市百世鼎盛电线电缆有限公司
价格	12.65/米
规格参数	品牌:百世鼎盛 型号:RVSP20*0.5 产地:东莞
公司地址	东莞市寮步镇鳧山村凤翠街2号
联系电话	13929406167

产品详情

20芯双绞屏蔽线，20芯国标屏蔽线，20芯纯铜屏蔽线

产品结构

规格型号:20芯双绞屏蔽线

导线：多股裸铜丝或镀锡铜丝绞合,符合GB/T3956第5种或第6种绞合导体

绝缘：PVC/D型聚氯乙烯绝缘符合GB5023.1与GB/8815

芯线颜色: 绝缘线芯的识别符合JB8734.1中要求之4.2.5，选用颜色识别或数字识别,带有黄绿组合色分布在缆芯外层

芯线结构: 成缆间隙可单独填充或用护套填充，填充物不粘

连绝缘线芯。成缆可有PP带或无纺带缓冲屏蔽 裸铜丝或镀锡铜丝编织屏蔽。

护套: PVC/ST5型聚氯乙烯，颜色为黑色(RAL9005)或灰色(RAL7001).符合GB5023.1与GB/8815,也可根据客户要求定制其它颜色

应用标准: JB8734.5

技术参数

额定电压：U0 / U 300 / 300V

测试电压：绝缘厚度0.6mm及以下:1500V 绝缘厚度0.6mm以上:2000V

20芯双绞屏蔽线，20芯国标屏蔽线，20芯纯铜屏蔽线

弯曲半径

固定敷设：6D(电缆外径)

移动安装: 15D(电缆外径)

使用温度

固定敷设：-10 至 70

移动安装：-5 至 70

抗辐射强度 8107cJ/kg

阻燃性：通过GB/T18380阻燃测试

耐化学性：参见耐化学性附表

特性与符合性

特性：

耐潮、耐寒性

柔软性、抗电磁干扰性

能承受中型的机械应力p

20芯双绞屏蔽线，20芯国标屏蔽线，20芯纯铜屏蔽线