

K2000搪玻璃蒸馏罐 国产

产品名称	K2000搪玻璃蒸馏罐 国产
公司名称	柳州市佳田机电设备经销处
价格	.00/个
规格参数	品牌:国产 功率:48 (Kw) 容积:2000 (L)
公司地址	中国 广西 柳州市 柳州市映山街8号建佳商厦1-2-8-2号
联系电话	86 772 2804681 13788441193

产品详情

品牌	国产	功率	48 (Kw)
容积	2000 (L)	介质尺寸	DN1300 (mm)
型号	K2000搪玻璃蒸馏罐	材质	钢基+搪瓷
装机容量	48 (Kw)	用途	蒸馏

搪玻璃设备能耐特定条件下酸的腐蚀，能耐大多数各种浓度的无机酸、有机酸、有机溶剂及弱碱等介质的腐蚀，但不适用于强碱、任何浓度和温度的氢氟酸，以及温度大于或等于180 浓度大于30%的磷酸。在化工、制药、食品、生物、农药、涂料、胶水、冶金、环保等行业得到广泛应用，是用户首选的理想耐酸腐蚀设备，与不锈钢设备相比其性价比高。

产品结构图

技术特性表

名称
公称容积(l)

换热面积(m2)

允许工作压力pn

允许工作温度

玻璃层耐温急变

搪玻璃闭式贮罐

代号	公称容积(l)						
	300	500	1000	1500	2000	3000	
dn	800	900	1200	1300	1300	1600	
do	560	630	840	910	910	1120	
d1	900	1000	1300	1450	1450	1750	
d2	1029	1152	1485	1679	1679	2029	
d3	25	25	30	30	30	36	
l	-1280	-1500	-1800	-2020	-2360	-2455	
h	870	1075	1275	1475	1820	1820	
h1	350	400	500	600	600	700	
h2	390	415	510	535	530	615	
h3	250	270	315	315	315	315	
h4	240	270	250	330	330	330	
h5	-	-	-	-	507	615	
卡子规格	bm16	bm20	bm20	bm20	bm20	bm24	
卡子数量	40	36	52	56	56	60	
管口规格及用途	蒸馏孔a	150	200	300	300	400	400
	手孔b	125	150	200	200	200	200
	温度计口	65	65	80	80	80	100
	视镜d,g	80	100	100	100	100	125
	备用口e,f	80	80	80	80	80	100
	放料口h	80	80	100	100	100	125
	出料口p	-	-	-	-	50	65
	进料口i,j,k	25	32	32	40	40	50
放气阀m	g3/8"	g3/8"	g3/8"	g3/8"	g3/8"	g3/8"	
设备总量(kg)	536	710	1295	1710	2125	2935	

