

电动法兰式刀型闸阀

产品名称	电动法兰式刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ973X/H/F-10C 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973X/H/F-10C电动法兰式刀型闸阀顾名思义就是平板阀板底部具有刀型斜切口，具有切断介质的功能，使得阀门关闭不受介质阻塞。此阀门一般用于纸浆、煤灰、化工原料、污水、食品等介质的流通启闭。压力范围一般都1.6MPa以内使用，温度一般在120 以下使用，高温也可以用特殊材质代替使用。根据密封性能要求可以分软密封和硬密封。软密封可以达到0泄露，硬密封根据不同泄露等级检验

该阀门操作方便,开启自由,运动灵活可靠; 阀瓣装配维修简单, 密封结构合理, 密封圈更换方便实用。

电动法兰式刀型闸阀技术参数：

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb

公称通径：DN50~600mm NPS 2"~24"

适用温度：-20~+650 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）

连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS

主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M

密封型式：硬密封、软密封

泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$ ）软密封：A级（零泄漏）

配套附件：安装法兰

电动法兰式刀型闸阀特点：

启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。

安装高度及位置不受限制。

采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。

配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生

电动法兰式刀型闸阀产品外形及结构尺寸：

PZ943W/H/F电动法兰式刀型闸阀(刀闸阀)外形及结构尺寸 (mm)

DN

L

D

D1

D2

H

$z \times M$

D0

50

43

160

125

100

285

$4 \times M16$

180

65

46

180

145

120

298

4 × M16

180

80

46

195

160

135

315

4 × M16

220

100

52

215

180

155

365

8 × M16

220

125

56

245

210

185

400

8 × M16

230

150

56

280

240

210

475

8 × M20

280

200

60

335

295

265

540

8 × M20

360

250

68

390

350

320

630

12 × M20

360

300

78

440

400

368

780

12 × M20

400

350

78

500

460

428

885

16 × M20

400

400

102

565

515

482

990

16 × M22

400