

# K6300搪玻璃搅拌器 国产

产品名称	K6300搪玻璃搅拌器 国产
公司名称	柳州市佳田机电设备经销处
价格	.00/个
规格参数	品牌:国产 介质温度:200 ( ) 轴转速:63、85、125 ( r/m )
公司地址	中国 广西 柳州市 柳州市映山街8号建佳商厦1-2-8-2号
联系电话	86 772 2804681 13788441193

## 产品详情

品牌	国产	介质温度	200 ( )
轴转速	63、85、125 ( r/m )	尺寸范围	B=1580 ( mm )
使用材质	搪瓷	压力范围	0.6 ( MPa )
型号	K6300	用途	化工、制药、农药、涂料、胶水、冶金等

搪玻璃搅拌器有：锚式、框式、桨式、叶轮式等，与之配套的反应釜规格有：50升到30000升。

搪玻璃设备及配件能耐特定条件下酸的腐蚀，能耐大多数各种浓度的无机酸、有机酸、有机溶剂及弱碱等介质的腐蚀，但不适用于强碱、任何浓度和温度的氢氟酸，以及温度大于或等于180 浓度大于30%的磷酸。在化工、制药、食品、生物、农药、涂料、胶水、冶金、环保等行业得到广泛应用，是用户首选的理想的耐酸腐蚀设备，与不锈钢设备相比其性价比高。

### 产品结构图

锚式搅拌器						
公称容积(l)	代号					
	d × s	b	h1	h2	h	
50	40 × 5	450	250	105	945	
100	40 × 5	520	320	120	1045	
200	50 × 5	620	350	120	1285	
300	65 × 5	720	450	120	1435	
框式搅拌器						
公称容积(l)	代号					
	d × s	b	h1	h2	h	

500	65 × 5	810	120	450	1660	
1000	80 × 6	1080	155	650	1950	
1500	80 × 6	1180	155	700	2175	
2000	80 × 6	1180	155	700	2525	
3000	95 × 8	1440	155	800	2640	
5000	95 × 8	1580	155	950	3288	

### 桨式搅拌机

公称容积(l)	代号					
	d × s	d	h1	h2	h3	h
k-50	40 × 5	300	105	70	-	905
k-100	40 × 5	300	120	70	-	995
k-200	50 × 5	400	120	80	150	1215
k-300	65 × 5	500	120	100	200	1365
k-500	65 × 5	500	120	100	220	1580
k-1000	80 × 6	680	155	120	300	1840
k-1500	80 × 6	680	155	120	340	2065
k-2000	80 × 6	680	155	120	340	2415
k-3000	95 × 8	720	155	135	360	2530
k-5000	95 × 8	720	155	135	360	3148
f-3000	95 × 8	720	155	135	360	2530
f-5000( 1600)	95 × 8	720	155	135	360	3250
f-5000( 1750)	95 × 8	720	155	135	360	3148
f-6300( 1750)	95 × 8	720	155	135	360	3504
f-6300( 1900)	95 × 8	820	155	135	410	3071
f-8000( 2000)	95 × 8	880	155	135	440	3637
f-8000( 2200)	95 × 8	980	155	135	440	3020
f-10000( 2200)	110 × 10	980	200	155	490	3775
f-10000( 2400)	110 × 10	980	200	155	490	3308
f-12500( 2200)	110 × 10	980	200	155	490	4295
f-12500( 2400)	110 × 10	980	200	155	490	3738
f-20000( 2600)	140 × 12	1080	200	175	540	4866

### 叶轮式搅拌机

公称容积(l)	代号					
	d × s	d	h1	h2	h	
k-50	40 × 5	300	105	70	905	
k-100	40 × 5	360	120	70	995	
k-200	50 × 5	420	120	80	1215	
k-300	65 × 5	480	120	100	1365	
k-500	65 × 5	540	120	100	1580	
k-1000	80 × 6	720	155	120	1840	
k-1500	80 × 6	720	155	120	2154	
k-2000	80 × 6	720	155	120	2415	
k-3000	95 × 8	800	155	135	2530	
k-5000	95 × 8	900	155	135	3148	
f-3000	95 × 8	800	155	135	2530	
f-5000( 1600)	95 × 8	850	155	135	2530	

f-5000( 1750)	95 × 8	900	155	135	3148	
f-6300( 1750)	95 × 8	900	155	135	3504	
f-6300( 1900)	95 × 8	1000	155	135	3071	
f-8000( 2000)	95 × 8	1100	155	135	3537	
f-8000( 2200)	95 × 8	1200	155	135	3026	
f-10000( 2200)	110 × 10	1200	200	155	3775	
f-10000( 2400)	110 × 10	1200	200	155	3308	
f-12500( 2200)	110 × 10	1200	200	155	4295	
f-12500( 2400)	110 × 10	1200	200	155	3738	
f-20000( 2600)	140 × 12	1300	200	195	4856	