

高聚物改性沥青防水涂料 液体卷材 水乳型 溶剂型

产品名称	高聚物改性沥青防水涂料 液体卷材 水乳型 溶剂型
公司名称	山东贵合防水科技有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市寿光市台头镇三号路与丰台路交叉口西500米
联系电话	18853685929

产品详情

该产品可在潮湿基层冷施工，橡胶聚合物在涂料体系中呈网络分布。涂膜干后有优良的耐酸、耐碱、耐候性。在防水基层形成无缝的整体防水层，施工简单快捷。

适用范围

产品专用于道路桥梁防水工程，还适用于建筑物屋面、地下、隧道工程防水。

施工方法

- 1、基层处理：清除桥面的土石及杂物，基层表面不得有浮尘、污物一积水等达到清洁干燥。
- 2、施工必须设备齐全、性能良好。用喷涂机喷涂三遍。
- 3、喷涂第一遍SBS高聚物改性乳化沥青防水涂料，等表干后再喷涂第二、三遍防水涂料，直到达到理想的厚度。（一般涂膜厚度为1mm，其用量为1.3-1.5kg/m²）

执行国家标准JC/T408-2005《水乳型沥青防水涂料》标准。

序号	试验项目	标准值
01	断裂延伸率，%	600
02	耐热度，	110±2无流淌、滑动、滴落
03	不透水性，0.1Mpa,30min	无渗水
04	固体含量，%	45

05	表干时间, h	8
06	实干时间, h	24
07	低温柔度, 0	无裂纹