

Z973X-10耐磨电动浆渣阀、电动浆液阀

产品名称	Z973X-10耐磨电动浆渣阀、电动浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2850.00/台
规格参数	材质:铸钢 型号:Z973X-10 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

Z973X-10耐磨电动浆渣阀、电动浆液阀驱动部分采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程，满足了现代工、农业自动化要求。

Z973X-10耐磨电动浆渣阀、电动浆液阀电动装置参数:

1、电源：AC380V、50HZ。2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。3、防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。4、防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。5、环境温度：-20 ~40 6、可选：配电气控制器

Z973X-10耐磨电动浆渣阀、电动浆液阀特点:

1、启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。2、安装高度及位置不受限制。3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有体环境中可以正常工作。4、配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生

性能参数：

公称压力(MPa)	0.6、1.0、1.6
壳体试验(MPa)	0.9、1.5、2.4

密封试验(MPa)
工作温度
使用介质

0.66、1.1、1.8
100
纸浆、污水、煤渣、灰渣

Z973X-10耐磨电动浆渣阀、电动浆液阀零件材料：

体盖
闸板
阀杆
密封面

不锈钢、碳钢、灰铸钢
碳钢、不锈钢
不锈钢
橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

Z973X-10耐磨电动浆渣阀、电动浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	A
0.6	50	43	90	110	650	160
	65	46	110	130	670	160
	80	46	125	150	685	160
	100	52	145	170	755	200
	125	56	175	200	790	200
	150	56	200	225	865	200
	200	60	255	280	940	220
	250	68	310	335	1030	220