

9-26万通不锈钢风机电镀化工抽风用耐腐蚀防腐

产品名称	9-26万通不锈钢风机电镀化工抽风用耐腐蚀防腐
公司名称	广州市万通通风设备有限公司
价格	8570.00/台
规格参数	
公司地址	广州市番禺区沙湾镇古坝工业区
联系电话	020-31564015 18929556500

产品详情

产品用途:9-26型高压离心式通风机，一般用于锻冶炉及高压强制通风机，可广泛用于输送物料，输送空气及无腐蚀性不自然，不含粘性物质及气体。介质温度一般不超过50℃（最高不超过80℃）。介质中所含尘土及颗粒不大于150mg/m²。产品型式:1. 本厂机号有NO4、4.5、5、5.6、6.3五种。2. 本风机可制成右旋和左右两种型式，叶轮顺时针旋转，称为右旋风机。以“右”表示，叶轮逆时针旋转，称为左旋风机，以“左”表示。3. 风机的出口位置，以机壳的出风角度表示，9-26型风机NO4~6.3出厂时均做成多种型式，可根据使用单位要求安装成所需的位置，即出风口位置调整范围0°~225°间隔是22.5°或45°，即（0°、45°、90°、135°、180°、225°）共六种。4.

风机的传动方式为A式。结构特点:本风机主要由叶轮、机壳、前盖板、进风口、机架等而组成。1.

叶轮：有12片均属前向弯曲叶型。叶轮前盖、叶片一次性模具成型而成，叶轮成型后经严格动平衡校正。2. 机壳：做成一种形式，不能拆开，焊接成蜗型。3.

进风口：采用一次性收敛式流线型的整体结构，装与风机的侧面，用螺栓固定在前盖板组成。