

# 静音柴油发电机5kw

产品名称	静音柴油发电机5kw
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

静音柴油发电机5kw重量较轻，噪音低的柴油发电机重量较重，原因就在于静音款柴油发电机需要其他设计来减少和隔绝噪音。这些设计在柴油发电机上不免增加重量，那么欧洲狮公司在静音柴油发电机究竟哪些方面进行噪音减少和隔绝

静音柴油发电机5kw特点：

- 1、显著的低噪声性能，机组噪声限值75dB(A)(距机组1m处)，有的低于65分贝。
- 2、低噪音柴油发电机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。
- 3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩，内置式大型卧式消音器，噪音更低。
- 4、高效降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。
- 5、大型阻抗复合式消音器。
- 6、大容量燃油器。
- 7、特设快速开启盖板，维护保养方便。

适应城市环保要求，运行时噪音低；普通机组噪音可降到75db（A）（处测量）；低噪声机组可达65db（A）（处测量）；厢式电站装有低噪声防音箱体，良好的通风系统及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度；超大容量的油箱，可连续供机组运行8小时；

5KW静音柴油发电机

型号

GT-650TSI

额定功率

KW

5

备用功率

KW

5.5

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

920\*540\*705

净重

kg

160

噪音（7m处）

dB(A)

58-62

结构型式

静音款（带四轮）

发动机型号

OU-186TSI

电机类型

励磁电机

直流输出

V

12V/8.3A

发动机型式

单缸、直喷、风冷

启动方式

电启动 ( 遥控、ATS )

冷却方式

空气冷却

进气方式

自然吸气

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

机器配置

标准

燃油表

有

超负载保护

有

自动过载保护

有

电压表

有

输出指示灯

有

电磁控油伐

有

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

20

机油容积

L

1.6

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

欧洲狮原装 全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含16%增值税