

车载静音柴油发电机8kw

产品名称	车载静音柴油发电机8kw
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

车载静音柴油发电机8kw燃油经济、热效高、工作可靠、耐久，不吵闹安静的发电机，是用的选发电机。现在又出现了款新的发电机，只要你的设备缺电，它就自动调节的给你的设备带电，那就是带ATS的发电机。它的反映很快，几秒钟就可以反应过来，然后你的设备继续做功。

- 1、静音发电机的机身体积小，各个零件组装紧凑，容易搬运与使用。
- 2、在除噪音过程中，采用了多层除噪音的方式，这样使得机器的除噪音效果更好。
- 3、静音发电机在进气和排气的设计中，采用了多路进气多路排气的方式，解决了一个口进气和一个口排气造成的压力以及噪音过大的问题。

8KW静音柴油发电机

型号

GT-950TSI

额定功率

KW

8

备用功率

KW

6.2

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

945*540*705

净重

kg

170

噪音（7m处）

dB(A)

58-62

结构型式

静音款（带四轮）

发动机型号

OU-192FTSI

电机类型

励磁电机

直流输出

V

12V/8.3A

发动机型式

单缸、直喷、风冷

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

空气冷却

进气方式

自然吸气

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

机器配置

标准

燃油表

有

超负载保护

有

自动过载保护

有

电压表

有

输出指示灯

有

电磁控油伐

有

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

20

机油容积

L

1.6

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

欧洲狮原装 全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含16%增值税

采用将飞轮和交流发电机合二为一的高速交流发电机，使得重量只有原来的一半，体积减少了30%。节能气门根据使用设备的负荷，自动控制发动机的转数，燃烧效率提高了20%，实现了同级别高的低噪音控制。