

10千瓦静音柴油发电机

产品名称	10千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

10千瓦静音柴油发电机具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点，大大提高您的工作效率，户外施工的理想伴侣！固定防音型直喷式燃烧室燃烧效率高，噪声低。双通道进排气结构，避免紊流的产生，使得进、排气更通畅。降噪音标准符合ISO3744之规定，适应城市环保要求的静音型罩壳，可例噪音降至65-75db以下。

*低油压报警系统可自动关闭发动机；

*电启动保证了机组可快速启动；

*新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出；

*噪音低、振动小、油耗低，可满足别墅、银行、商店等民用用途；

*重量轻、体积小、功率大、便于移动，可广泛用于抢险救灾；

*环境适应性好、安全可靠、广泛适用于油田、交通、勘探；

10KW静音柴油发电机

型号

GT-1200TSI

额定功率

KW

10

备用功率

KW

11

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

1050*610*710

净重

kg

260

噪音（7m处）

dB(A)

60-65

结构型式

静音款（带四轮）

发动机型号

OU-285TSI

电机类型

励磁电机

直流输出

V

12V/8.3A

发动机型式

双缸、V型、直喷

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

空气冷却

进气方式

自然吸气

防护等级

IP22

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

机器配置

标准

燃油表

有

超负载保护

有

自动过载保护

有

电压表

有

输出指示灯

有

电磁控油伐

有

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

32

机油容积

L

2.8

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

欧洲狮原装 全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含16%增值税

质量可靠，适用范围广、轻巧化设计、输出高品质的电源、出色的静音效果、优异的省油性能、独特的并联运行功能、完美的输出波形、同时还有高品质的维修及保养服务等优势赢得了国内外用户的好评。