

开架5kw柴油发电机

产品名称	开架5kw柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

开架5kw柴油发电机，

上海睫曼电力的每一款产品的每一个零件都能做到有源可溯，保证每一款产品的纯正血统以及独立性。上海睫曼电力的每一款智能应用都是基于Deep Sea Electronics以及ComAp应用技术。目前，上海睫曼电力投放市场的各类柴油发电机组已多达1700多种，广泛应用于数据中心、工厂、酒店、电力保障系统、交通、航空、人防工程、电视媒体、矿业等各行各业，在严苛复杂的外部环境下也能发挥上海睫曼电力高效的发电能力。

产品型号：BT-650TSI

发电机参数

- 额定功率KW 5
- 备用功率KW 5.5
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 手推式（带四轮子）
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相

- 燃油型号# 0#、-10#柴油
- 直流输出 (V-A) 12-8.3
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-186TSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 20
- 机油容量L 1.65
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F
- 工作温度范围 ° C -40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 755

宽mm 495

高mm 705

整机净重KG 106

7m/db(A)3000rpm(min-1) 68-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念