

6千瓦车载柴油发电机尺寸

产品名称	6千瓦车载柴油发电机尺寸
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:BT-750TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

6千瓦车载柴油发电机尺寸车载通信方舱供电系统提供稳定可靠的供电保证，同时考虑到野战使用环境的要求，供电设备环境适应能力的要强，采用标准化、模块化设计，具有良好的可维护性，供电系统的

功能和性能的优劣将对通信系统功能的发挥起到至关重要的作用。

静音柴油发电机带交流UPS设计成以市电启动的方式（多数交流UPS启动靠蓄电池组的直流电压），这样即使电池组电源不足，但有市电时也不会影响电源开机，在交流UPS工作时对蓄电池组进行充电，电池的浮充电压值、均充电压值、电流限制流值要根据实际情况及蓄电池型号和容量进行合理设置，并对电池设置低压切换保护功能，Ups机箱采用前后风冷散热，注意防尘设计。

6千瓦车载柴油发电机尺寸

售后服务承诺：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底。
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意。
- 3、服务效率：保修期内或保修期外出现故障，公司有专业24小时售后服务

电话。

技术参数

产品型号：BT-750TSI

发电机参数

柴油发动机参数

· 额定功率KW

6

· 发动机品牌

欧洲狮

· 备用功率KW

6.5

· 发动机型号

OU-188TSI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

空气冷却

· 额定电压V

220/380

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统及缸体结构

单缸、直喷、风冷、发动机

· 机构类型

手推式（带四轮）

· 进气方式

自然吸气

· 功率因素

1.0

· 控制装置

ECU

· 相 数

单/三相

· 油箱容量L

20

· 燃油型号#

0#、-10#柴油

· 机油容量L

1.65

· 直流输出 (V-A)

12-8.3

· 过载能力%

100

· 电机类型

励磁电机

· 调速方式

自动调速

· 机器油耗G/KW.H

200 (满载)

· 机器配置

标 准

· 工作时间H

12

· 绝缘等级

F

· 消声装置

静音器

· 工作温度范围 ° C

-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm

755

宽mm

495

高mm

705

整机净重KG

110

7m/db(A)3000rpm(min-1)

68-78

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器

遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-750TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮BT-750TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-750TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-750TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮BT-750TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮BT-750TSI 售后服务（全国联保）

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助