

花生油精炼成套设备,油脂精炼设备,欧陆机械供应

产品名称	花生油精炼成套设备,油脂精炼设备,欧陆机械供应
公司名称	河南欧陆机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:河南欧陆机械 油脂设备厂家官网: http://www.oulujixie.com.cn/
公司地址	河南省郑州市金水区郑汴路南、建业路东3幢18层1810号（注册地址）
联系电话	13073758358

产品详情

目前我国来说油脂设备在中国的发展前景还是很广阔的，关键是怎样在提高小型油脂设备工艺与科技含量的基础上适应市场的需求。这是每一个油脂设备厂家应该深思熟虑的问题。因为每一个决策都决定了这个企业的发展前景。

花生油精炼成套设备的精炼工艺流程的第一步是水化脱胶，水化脱胶是利用磷脂等胶溶性杂质的亲水性，把一定数量的水或电解质稀溶液在搅拌下加入毛油中，使毛油中的胶溶性杂质吸水膨胀，凝聚并分离除去的一种脱胶方法。在水化脱胶过程中，能被凝聚沉淀的物质以磷脂为主，此外还有与磷脂结合在一起的蛋白质、黏液物和微量金属离子等。

花生油精炼成套设备的精炼工艺流程的第二步是碱炼脱酸，没有经过花生油精炼成套设备的各种毛油，均含有一定数量的游离脂肪酸，脱除油脂中游离脂肪酸的过程称为脱酸。脱酸的方法有碱炼、蒸馏、溶剂萃取及酯化等多种方法。在工业生产上应用广泛的是碱炼法和水蒸汽蒸馏法（即物理精炼法）

花生油精炼成套设备的精炼工艺流程的第三步是油脂脱色，油脂的吸附脱色，就是利用某些对色素具有较强选择性吸附作用的物质（如漂土、活性白土、活性炭等），在一定条件下吸附油脂中的色素及其他杂质，从而达到脱色的目的。经过吸附剂处理的油脂，不仅达到了改善油色、脱除胶质的目的，而且还能有效地脱除油脂中的一些微量金属离子和一些能引起氢化催化剂中毒的物质，从而为油脂进一步精致（氢化、脱臭）提供良好的条件。精炼花生油设备的精炼工艺流程的第四步是油脂脱臭，油脂脱臭是利用油脂中臭味物质与甘油三脂肪酸酯挥发的差异，在高温和高真空条件下借助水蒸气蒸馏脱臭味物质的工艺过程。水蒸气蒸馏（又称汽提）脱臭的原理，系水蒸气通过含有臭味组分的油脂，汽-液表面相接触，水蒸气被挥发的臭味组分所饱和，并按其分压的比率逸出，从而达到脱除臭味组分的目的。

河南欧陆机械设备有限公司拥有自己的制造工厂，欧陆机械凭借着全新的独特魅力畅销于榨油市场，实现创新发展的大跨越，提高企业的知名度，满足不同用户的需求，战胜一切销量领先产品，自主研发更专业、更前卫的生产技术，全力打造潮流领先产品，以厂家直销最质优价廉的油脂设备，实现广大创业投资者的奋斗梦想而努力。