

## 德国科思创PCABS（中国一级代理商）

产品名称	德国科思创PCABS（中国一级代理商）
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:德国科思创 型号:齐全 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

## 产品详情

上海达双塑胶贸易有限公司——德国科思创PCABS（中国一级代理商）

我们的宗旨：

『诚信第一、品质第一、服务第一专业渠道、专业团队、专业服务』

达双塑胶是你理想的合作伙伴。

德国科思创PCABS（中国）一级代理商优势:证书齐全,正规渠道，交易灵活，价格合理，量大价美,当天下单当天发货。

PC/ABS的特点：

1. 机械性能的卓越平衡
2. 低温时也具备高冲击强度
3. 室内紫外线稳定性
4. 较高的热变形温度（80~125℃）
5. 耐燃性（UL945VB）
6. 色彩范围广泛

7. 易于注塑和挤塑，吹塑加工

8. 良好的电镀性

达双公司专业供应丙烯腈-二烯-苯乙烯 /聚碳酸酯

PC/ABS (合金) 应用范围：应用于汽车内外部件，电脑及周边设备，通讯器材，家电,手机壳，照相器材，汽车拉手，通讯、汽车、电器部件,通讯、汽车及电子电器部件等

PC/ABS/T85/重要参数：密度:1.15 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.7 %成型收缩率:0.65 %缺口冲击强度:48 拉伸强度:48 MPa

PC/ABS/DP T65/重要参数：熔体流动速率:12 g/10min密度:1.13 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.7 %缺口冲击强度:5.9 弯曲模量:2400 MPa

PC/ABS/FR3010/重要参数：熔体流动速率:15 g/10min密度:1.18 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.35 %成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:35

PC/ABS/FR3000/重要参数：熔体流动速率:22 g/10min密度:1.19 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.5 %断裂伸长率:40 %维卡软化点:96

PC/ABS/FR3005/重要参数：熔体流动速率:29 g/10min密度:1.19 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.5 %断裂伸长率:30 %维卡软化点:93

了解更多以上德国科思创原料系列型号性能价格用途，请致电与我们联系：（杨先生）上海达双贸易有限公司欢迎你的莅临！