

地下车库金刚砂耐磨地坪包工包料

产品名称	地下车库金刚砂耐磨地坪包工包料
公司名称	广东铂英特新型材料有限公司
价格	1600.00/吨
规格参数	品牌:铂英特 型号:BYT-5101 产地:广东
公司地址	广东省佛山市顺德区勒流街道富裕村富海二路2号之一(住所申报)(注册地址)
联系电话	18024107277

产品详情

铂英特金刚砂骨料耐磨地坪

产品概述SUMMARIZE

铂英特金刚砂骨料耐磨地坪是由不同级别骨料特种水泥及其他助剂混合而成的粉体材料,将其均匀的撒布在初凝阶段的混凝土表面,经专业施工后形成高强度、高致密性、色彩一致的耐磨地面,一般厚度3-5m m。

产品特性CHARACTERISTIC

由于与混凝土同时施工,从而增强了混凝土表面的耐磨性、强度及致密度,减少了起尘机会,形成一个耐磨、耐重冲击、耐油水、不老化、易清洁、施工周期短、美观经济。

用途PURPOSE

适用于需耐磨且灰尘少的混凝土地面、大型广场、超市、工厂、公共场所、停车场、码头、交通运输、月台、汽车维修场、重机械厂房等场所。

施工工艺CONSTRUCTION TECHNOLOGY

- 混凝土基层平整度验收
- 撒布金刚砂复合材料

- 机械粉化压实
- 平整度复验
- 撒布金刚砂复合材料
- 机械整体粉化
- 涂刷养护剂

混凝土浇筑：基层混凝土的最少水泥含量为300kg/m，水灰比应该控制在0.55以下，基层混凝土现场塌落应在75-100mm之间，厚度至少5cm；

金刚砂骨料层：先刮平提浆，再将2/3金刚砂骨料均匀撒布，让材料充分吸收混凝土中的水分，用抹光机提浆抹平，再将剩余的1/3金刚砂骨料均匀撒布，直至抹平收光；

养护层：喷洒养护剂或用清水养护。

施工用量DOSAGE OF CONSTRUCTION

施工的比例将按照地面使用的暴露情况和颜色的具体要求。建议用量：5KG/m²

规格包装SPECIFICATIONS&PACKING

25KG/袋

储存期STORAGE LIFE

在原包装密闭、干燥的条件下，保质期为12个月