

# 上海污水调节池清理 生化池清理 沉淀池清理 氧化池清理

产品名称	上海污水调节池清理 生化池清理 沉淀池清理 氧化池清理
公司名称	上海莘岚实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区虹梅南路2555弄93号
联系电话	021-64106462 13641793703

## 产品详情

上海污水调节池清理、生化池清理、沉淀池清理、氧化池清理、污泥池清理,减轻水质水量变幅对后续处理设施的压力,使废水中污染物得到有效去除并使均质调节池出水水质趋于相对稳定。本公司主要从事环保工程的清洗、保养及清理。污水池本身就是一个收集污物,再进行降解、转化、过滤的容器。池中所含污泥量较多,有绝大部分为有机物,如不及时污水池清理,就会产生厌氧发酵,致使污泥上浮,不仅破坏了沉淀池的正常工作,污水池清洗而且使出水水质恶化。要把那些常年无法降解的物质清理出来,让污水池有足够的空间,才能起到继续收集和转化功能。

处理后出水能达到国家综合排放标准。污水池清理操作方法及步骤1. 先将污泥池内的污水排至只留表层水位置才进行污泥清理项目。2.将大功率泥浆泵套好吸污管,由于运程远,吸污管的敷设应符合“弯道少、接头稀”的原则,并用铁丝或密封胶带将转弯外及接头处绑密实,消除噪音,保证无渗漏。3.

将泥浆泵放置于池内污泥中,用自制钢架和滤网固定,过滤池内垃圾等杂物,保障泥浆泵正常抽取作业。4. 池底剩余0.5米厚度淤泥由于沉积时间长,接近固化,不适用泥浆泵抽吸,应用大型吸污车进行抽取,吸污车吸污速度快,技术含量高;结合高压冲洗车进行泥浆冲散稀释、清洗池底、池壁等。5.当作业人员需要下池作业时,需选择一块污泥较浅区域下池,搭设好爬梯,穿戴好防水作业服及安全带,污泥过腰深时,禁止下池作业。6.收尾作业需人工下池清理池底垃圾杂物等,结合吸污车同时作业,清理出来的垃圾用泥头车运至地点进行倾倒,施工前做好充分的安全措施和准备:提前对施工场地进行通风排气处理,时刻保持池体内有流通的新鲜空气。