8芯光缆分光箱装配介绍

产品名称	8芯光缆分光箱装配介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	80.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:8芯光缆分光箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

8芯光缆分光箱装配介绍【宁波品悦通信愿为您提供优质的产品，良好的的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。感谢您对宁波品悦通信的信任和支持。谢谢您的参与。】

宁波品悦8芯光缆分光箱，8芯分光分纤箱,8芯光分路箱，FTTH8芯楼道光分路箱，FTTH品悦插片式光分路箱,FTTH品悦楼道终端光分路箱,品悦FTTH/B宽带接入网工程配套楼道光分路箱 ,品悦PYX-16 A型楼道终端光分路箱(2 个插槽16 芯),品悦PYX-32 B 型楼道终端光分路箱(4 个插槽32 芯),品悦PYX-64 B 型楼道终端光分路箱(8个插槽64芯)楼道光分路箱,PLC光分路器箱|楼道光分路箱|PLC光分路器箱|品悦壁挂式二槽.四槽楼道光分路器箱|16芯光纤分纤箱|32芯光纤楼道箱,品悦通信光分路箱,品悦通信光分路器箱

产品名称：8芯光缆分光箱

品悦通信配线箱规格：从8芯到64芯

FTTH楼道光分路箱|PLC光分路器箱|

宁波品悦通信的产品规格多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。品悦秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的精神理念。用每一个产品来诠释“ 真、善、美 ”的真谛！ 可以完全根据您的需求来订做。

8芯光缆分光箱插片式产品概述：

安装在室外墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放

而实现分光功能。光分路器设备封装应经济、坚固且结构紧凑，设备内部光纤应保证一定的盘纤半径，保证盘绕的光纤不受损伤，所有器件应固定良好并可提供足够的供管理、连接、安装、维护、检验、测试用的空间。

8芯光缆分光箱功能要求：

1 光缆的固定和保护功能

光缆引入设备时，必须有可靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属拦潮层、铠装层及加强芯必须可靠连接至高压防护接地装置，光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。

蝶形光缆的盘绕与绑扎必须自然平直，无扭绞、打圈等现象，宜采用必要的固定装置，以确保不受到外力的挤压和操作损伤。

2 光缆纤芯的终接功能: 设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作，同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。

3 光纤熔接接头保护功能:
光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后，接头部分必须用熔接保护套管加以保护。

4 缆纤适用性要求: 必须能适用符合GB，T 7424中规定的光缆，ITU-T G.652和ITU-T G.657规定的光纤或与之兼容的光纤，以及YD，T 1997-2009规定的接入网用蝶形光缆。

5 调纤功能: 通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由，尾纤长度必须满足调纤操作要求。

6 门锁: 光纤配线箱门锁必须为防盗结构，具有良好的抗破坏能力，所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手段。

品悦光缆分光箱材质介绍 ABS:

ABS光纤分纤箱材质：合金PC+ABS热成型树脂，防潮、防水、防尘、抗腐蚀、抗老化等性能优越。具有一定的隔热保温性能，以致在气候温差比较大的地区，能有效防止箱内水气凝成水珠对光纤偶合器具或光分路器具损耗。

ABS光纤分纤箱设计理念：

1.箱体边角部份均采用圆角成型模具成，外表美观，环境熔入性强。

2.箱体采用双层设计，上层为分线分光层，下层为光纤熔接层，上层可

翻转120度操作，使施工、维护更方便更快捷，宜使用与管理。

3.箱体的安装方式可采用抱杆式或挂墙式安装，室内室外均可使用，能有效地满足大部份客户的要求。

SMC:

SMC光纤分纤箱材质：SMC专用纱、不饱合热成型树脂、有机玻璃钢、低收缩添加剂，填充剂及辅助合成剂组成，其使用寿命可达50年之久，防潮、防尘、防水、抗腐蚀、抗老化性能卓越，防护等级为IP65级.

SMC光纤分纤箱设计理念:

1.秉承电信一向的品质理念，经久耐用，实用、箱体边线圆角与线条相结合，采用封闭式结构，外观简而美。

2.箱体小芯数采用双层设计，大芯数采用单层设计，让端口集成管理更方便，使用效率更高，空间利用率更大，且操作更方便，双层设计上层为分纤分光层，下层为光纤熔接层，上层可翻转120度操作，下层配有光缆固定，皮线固定压线模块，即使光缆或皮线受力也不影响箱内熔接头，大限度避免光缆因外力导到光纤对接熔接外的断裂或附加损耗。

品悦光缆分光箱工艺过程

该箱体采用SMC不饱和聚脂玻璃纤维材料经高温一次模压成型，增强模块塑料在高温高压下固化成型。SMC系列模塑料成型工艺 ：模压成型温度：150℃±5℃ 保压时间：60-70s／mm 模压压力：10-20Mpa具体工艺视产品和模具结构而定，如果制品厚度比较厚，则温度应稍低，一般成型温度为135℃-145℃，形状越复杂，成型压力越高。

机械强度高、阻燃性好--该箱体由于采用SMC复合材料，比重轻、机械强度高，并具有良好的阻燃性。箱门采用纵向全长铰链，不易变形，安装互换性好。

抗腐蚀、耐老化、电绝缘性强--
该箱体抗腐蚀、耐老化、高压防护性能好、电绝缘性强，能够适应强酸、强碱等各种恶劣环境。

耐高温、防凝露--该箱体由于采用SMC复合材料，具有金属材料无法比拟的隔热保温性能，耐高温，并有效防止水汽凝结。

品悦光缆分光箱使用方法：

1）将光缆穿过“ 防水接头 ”引入到箱体内并开剥，开剥长度1.5米左右，并固定在“ 光缆固定装置 ”上，光缆中的加强芯预留100mm，固定在“ 光缆固定装置 ”上的“ 接地压板 ”下。

2）将开剥后的光缆穿过光纤保护套管引入“ 熔纤盘 ”内，余长自由盘存在箱体内，并用电工胶布固定。

3）将套有光纤保护套管的光纤与熔接盘内单头尾纤熔接。

光纤熔接盘存图

4）将与需分光的主干光缆相熔接的单头尾纤插入1：16“ 光分插片 ”盒体面板正面输入端适配器上，冗余长度盘绕在“ 翻板 ”底面，并用线扎固定。

5）将“ 自承式蝶形引入光缆 ”一端穿过“ 皮线光缆固定装置 ”装上“ 快速接头 ”插在1：16“ 光分插片 ”盒体面板正面输出端适配器上。并在标识纸上做好记录。冗余长度盘绕在“ 翻板 ”正面，并用线扎固定。

6）将箱体内的各种光缆通过线环管理，使走线顺畅、美观。

The Ningbo pinyue宁波品悦，借力net，领跑光纤-您的选择。

宁波品悦的纤是极速的纤，工作区的人民好喜欢！

1、宁波品悦，世界触手可及 2、宁波品悦，精彩触手可及。

连接的任务交给我，您只负责表达爱--宁波品悦光纤！

光纤种类真不少，尤其品悦特别好！

宁波品悦，万众瞩目的好网络。

宁波品悦，光纤通讯界的专家！

衰减小、容量大，非你非我～宁波品悦光纤

宁波品悦速度，快人一步/宁波品悦光纤，敢（永）为人先（一马当先）/非（飞）速光网，宁波品悦造（享）用宁波品悦光纤 享超音速体验

你的选择 我的速度 让世界不在有距离

光纤领域的掌舵者宁波品悦

宁波品悦通信提供8芯光缆分光箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。