

水利局应急25KW汽油发电机

产品名称	水利局应急25KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TOTO25 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

水利局应急25KW汽油发电机 大泽静音汽油发电机配置也是很高的，机器在运转时调速器的作用是在汽油机工作转速范畴内，能跟着汽油机外界负荷的变更而主动调节供给量，以坚持柴油发电机转速基础稳固。汽油发电机组的调速器是必需满意的稳定性前提。当两台及以上汽油发电机组联合在一起向负荷供电时，或者当一台或多台发电机组联合在一起向电网供电时，需要加装发电机并机/并网柜，系统才能达到联合供电的要求，使发电机正常工作。

- 1、显著的低噪声性能，机组噪声限值75dB(A)(距机组1m处)。
- 2、机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。
- 3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。
- 4、降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。
- 5、大型阻抗复合式消音器。

机组型号 TOTO25

发电机部分

频率HZ 50HZ

额定功率/KW 备用功率/KW 25 26

连续使用/H 12~15

额定输出因素 1.0

额定输出电压V 220 380

输出电压变动率% ± 0.5 范围内

励磁方式 无刷 纯铜电机 (AVR自动电压调节器)

绝缘等级 F级

相数 单相/三相

启动方式 电启动

汽油发动机部分

发动机品牌 大泽の動力

发动机形式及进气方式 直列式 四冲程

发动机型号 TO-465F1

燃油等级 90号以上汽油 (国 /国)

气缸数量 四缸

调速方式 自动调速

额定转速 3600r/min

总排气量L 1.5

满负载总油耗量G/KW.H 320 1

容量 油箱容积L 28

润滑油容积L 3.3

冷却方式 (液体) 水冷却

消音装置 工业静音器

外形及重量 噪声

尺寸 长mm 1130

宽mm 715

高mm 650

整机净重KG 245

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1) 60 68

发电机组配置注： 标配 ○选配

发电机云控系统 ○

蓄电池启动连接电缆

机器运行指示面板

远程遥控启动 ○

启动蓄电池

自适应高原专用化油器 ○

AVR电磁控油阀

ATS自动切换装置 ○

冷却水箱和风扇

安全保护

变频启动装置 ○

发动机Y版本 ○

工业静音器

自动拖车 ○

我们经常想当然的认为电源的供给是连续不断的。但这里存在着一些威胁，例如有效设备的损坏或失灵，恶劣的天气，自然灾害，灯火管制和停电，解除干预电源传送的可靠性，新建筑引起的电力供给不足。能源得损失可能是破坏性的，并且它经常相当意外的到来。一个备用的紧急发电机可以消除这些烦恼。发电机可以提供瞬时的能源，不需要通知说这里有问题。不论是家用，船用，医院，旅游，建筑，甚至是一个小乡镇。大泽动力是一家生产发电机的小1千瓦，大到1000千瓦都有。