

机房全自动30kw汽油发电机

产品名称	机房全自动30kw汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TOTO30 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

机房全自动30kw汽油发电机 大泽动力TOTO30,汽油发电机是真正的绿色环保型发电机。适用于在工程上用还有其它各种都能用上，您只需要轻松的提上一台大泽发电机，即可使用您的大功率发电机，享受美妙的户外生活。大泽发电机可靠的性能，轻巧的机身，高品质的电源，现在油价在不断的攀升，所以大泽发申机的燃油性也是相当的耀眼，令机组成为各行业的爱，更是现代家庭理想的应急电源。我们大泽实业将以质量求生存，以信誉求发展的理念为你寻求超值的服务、欢迎致电！

机组型号 TOTO30

发电机部分

频率HZ 50HZ

额定功率/KW 备用功率/KW 30 33

连续使用/H 12~15

额定输出因素 1.0

额定输出电压V 220 380

输出电压变动率% ± 0.5 范围内

励磁方式 无刷 稀土永磁电机 (AVR自动电压调节器)

绝缘等级 F级

相数 单相/三相

启动方式 电启动

汽油发动机部分

发动机品牌 大泽の動力

发动机形式及进气方式 直列式 四冲程

发动机型号 TO-491Q-ME

燃油等级 90号以上汽油 (国 / 国)

气缸数量 四缸

调速方式 自动调速

额定转速 3600r/min

总排气量L 2.23

满负载总油耗量G/KW.H 320 1

容量 油箱容积L 37

润滑油容积L 3.3

冷却方式 (液体) 水冷却

消音装置 工业静音器

外形及重量 噪声

尺寸 长mm 1300

宽mm 820

高mm 800

整机净重KG 280

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1) 60 72

发电机组配置 注： 标配 ○选配

发电机云控系统 ○

蓄电池启动连接电缆

机器运行指示面板

远程遥控启动 ○

自适应高原专用化油器 ○

启动蓄电池

AVR电磁控油阀

ATS自动切换装置 ○

冷却水箱和风扇

安全保护

变频启动装置 ○

发动机Y版本 ○

工业静音器

自动拖车 ○

静音汽油发电机在正常时候,汽油发电机组使用的环境温度为-15 ~ 40 。假如不在这个正常值范畴之内,要斟酌对汽油发电机组的附件进行修改了.比方,当环境温度低于-15 ,发电机组应该加装水套加热器,以保证汽油发电机水箱温度在正常值规模之内,这样才干正常启动发电机.当环境温度高于 40 时,要考虑调换发电机组水箱了,由于正常的汽油发电机组水箱的环境温度为-15 ~ 40 ,此时应当换用50 以上的纯铜水箱,以保障发电机组的安全应用.切不可因为这一点忽视而造成发电机组的破坏。