

- 4.防窥视伪密码输入法：6位定长密码，前后均可加入随机数字，总位数不超过18位即可。
- 5.带滑盖保护设计：有效防护指纹采集窗、密码按键、OLED显示屏。
- 6.叶片结构锁胆：互开率极低，有效防止锡铂开锁(12个叶片4个级差，理论密匙量1670万)。
- 7.指纹、密码、用户ID号分级权限管理：安全性好，应用方便；5枚管理员指纹，135枚普通用户指纹，10枚临时用户指纹，管理员可对指纹及密码随时进行增加、删除、清空，方便管理。
- 8.低功耗设计，两组共8节电池：确保使用寿命1年以上。
- 9.配置Micro_USB数据下载接口，与国际最新标准接轨：开锁记录可查询并可下载，方便开门历史追踪，安全无忧。

?????

锁体材质：304精铸不锈钢锁舌及核心结构件，可通过防火测试

面板材质：高强度锌合金

标配锁体：60*68双快锁体，标配锁侧板24*240

适用门厚：40-60mm

开门方式：指纹、密码、钥匙

用户容量：指纹150枚、密码150个、钥匙3条

工作电源：6V 4节或8节5# AA电池

应急电源：5V Micro-USB接口

工作温度：-18 ° C~ 60 ° C

相对湿度：20% ~ 95%

静态电流： 30 μ A

动态电流： 250mA

采集仪：半导体

验证比对时间：<1.2S

开锁记录： 1000条

执行标准：GA 701-2007、GB21556-2008