

订做170mm pu 钢丝通风除尘管环保设备专用

产品名称	订做170mm pu 钢丝通风除尘管环保设备专用
公司名称	宁津鹏跃塑胶制品有限公司
价格	20.00/米
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县开发区华山路6号
联系电话	13402292305

产品详情

pu 钢丝软管用途:PU 钢丝伸缩软管采用聚氨酯原料,内嵌镀铜钢丝螺旋结构,可伸缩,伸缩比例可达4:1,适用于高耐磨性物质,常用于输送沙子,沙砾,谷物等物质,可输送玻璃,矿物处理,钢铁厂输送;采石场,船厂和码头作业;水泥输送,任何运输和装卸设备,是木工机械行业的必备管材。由于聚氨酯材料无毒无味,符合食品级标准,亦广泛用于食品医药行业的通风吸尘设备。

pu 钢丝软管性质:PU 透明钢丝增强软管高级别的真空和压力等级,螺纹密集,高耐磨性,使用寿命长,耐油性、气密性佳,良好地耐化学性,

PU 钢丝软管是指由PU 材质内带螺旋镀铜钢丝、镀锌钢丝、不锈钢钢丝增强的钢丝软管。在目前机械行业、工业吸尘、物料输送、塑料或者化工医药行业等,PU 耐磨钢丝管在各行各业中的应用越来越多,成为了其他软管的优质替代品。PU 钢丝软管使用范围非常的广泛,磨损性的固体,如灰尘粉末、纤维、木工木屑吸尘,动车吸污软管,耐老化吸粪软管,木工机械软管,陶瓷机械软管,陶瓷厂吸尘管,落料软管,碎屑和粒状物。气态和液态介质,工业除尘和抽吸,工业真空吸尘器,纸或积物纤维抽吸。钢丝软管在选型安装使用过程中需要注意哪些事项?

一、确定软管的口径。钢丝软管一般都是采用喉卡箍进行连接,购买之前需要先确定软管的口径的大小,一般来说钢丝软管的口径是指软管的内径。

第二、确定软管的种类,防静电还是导电的。根据输送物料的不同,确定所需软管的种类,导静电软管主要用于输送一些容易产生静电的物质。

第三、软管之间如何链接,由于钢丝软管在生产过程中的限制,目前,国内外生产的吸尘软管的长度标准通常为10m、15m、20m。通常不超过20m,一些大口径的软管通常在10m左右,最长不超过20m。而不少客户使用长度会超过20m。这个时候就需要软管跟软管相连接。这种连接方式一般采用比较短的硬管

两头套上软管，再用卡箍锁紧。当遇到一些特殊使用要求时，普通的硬管无法满足要求，就要采用不锈钢接头来连接使用。

第四、确定软管的壁厚，根据压力等进行确定，一般来说软管的壁厚越厚，弯曲性越差，耐磨性越好。因此在选择的时候会根据输送物料的耐磨性以及耐压性进行确定。

第五、通常情况之下，应该要在适宜的温度和标明的范围之内，这样做的主要目的之一，就是为了更好的保护软管。

第六、同时还应该要对组装情况有所了解，在进行组装的过程当中，就应该要选择软管尺寸，在安装搭配的使用过程当中，就应该要将软管的形状，要进行适当的处理。

第七、应该要定期检查，发现异常情况的话，就应该要如实登记。