

# 手动方形闸板门、手动螺旋闸板阀

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 手动方形闸板门、手动螺旋闸板阀               |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司                   |
| 价格   | 1400.00/台                     |
| 规格参数 | 材质:碳钢、不锈钢<br>型号:LMD<br>产地:温州  |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内) |
| 联系电话 | 13075736182                   |

## 产品详情

手动方形闸板门、手动螺旋闸板

阀主要由框架,闸板,丝杆,螺母

等零件

构成,用手转动

手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动,达到闸门的启闭目的。是一种粉料,晶粒料,颗粒料及小块物料流量或输送量的主要控制设备。手动螺旋闸用于建材,冶金,矿山,电力,化工,玻璃

,轻工,粮食等行业的库顶,库底及进出口等。是控制流量变化较大,启动频繁,切断迅速的理想设备。

手动方形闸板门、手动螺旋闸板阀主要零件材料连接尺寸

| 类别 | A×A     | B×B     | C×C     | H   | L   | n-d   | 重量 |
|----|---------|---------|---------|-----|-----|-------|----|
| 单向 | 200×200 | 256×256 | 296×296 | 820 | 100 | 8- 12 | 62 |

|    |             |           |  |      |     |     |    |      |
|----|-------------|-----------|--|------|-----|-----|----|------|
|    | 250 × 250   | 306 × 306 | 346 × 346  | 930  | 100 | 8-  | 14 | 70.5 |
|    | 300 × 300   | 356 × 356 | 396 × 396  | 1050 | 100 | 8-  | 14 | 81   |
|    | 400 × 400   | 456 × 456 | 496 × 496  | 140  | 100 | 12- | 14 | 114  |
|    | 450 × 450   | 510 × 510 | 556 × 556  | 1450 | 120 | 12- | 18 | 130  |
|    | 500 × 500   | 560 × 560 | 606 × 606  | 1610 | 120 | 16- | 18 | 147  |
| 双向 | 600 × 600   | 660 × 660 | 706 × 706  | 1830 | 120 | 16- | 18 | 169  |
|    | 700 × 700   | 770 × 770 | 820 × 820  | 2130 | 140 | 20- | 18 | 236  |
|    | 800 × 800   | 870 × 870 | 920 × 920  | 2440 | 140 | 20- | 18 | 303  |
|    | 900 × 900   | 974 × 974 | 1030 × 1030  | 2660 | 160 | 27- | 23 | 424  |
|    | 1000 × 1000 | 10741074  | 1130 × 1130  | 2870 | 160 | 24- | 23 | 636  |
| 说明 | LMD-单向      | I-手轮      | 距地面小于1.7米用手轮,大于1.7米用链轮链条节数 $M=0.105X-113$<br>(X是丝杆中心离地面度度) |      |     |     |    |      |

#### 使用说明：

手动方形闸板门、手动螺旋闸板阀可水平安装或垂直安装,安装时两法兰连接中间必须加密封垫片,然后锁紧螺栓。操作时手轮顺时针旋转为阀关,反之为开,不得在手轮上再增加辅助杠杆。若长期存放应使设备处于关闭状态,各传动部位应加润滑油,不允许露天存放或堆置。