

10千瓦柴油发电机组尺寸小

产品名称	10千瓦柴油发电机组尺寸小
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

10千瓦柴油发电机组尺寸小，

欧洲狮静音柴油发电机在使用时启动电磁阀的检查。发电机在运行时，人们总结出“一看、二听、三摸、四嗅”的一套检查方法。启动时的听，是一个很重要的步骤。

欧洲狮柴油发电机组的存放应按步骤进行，包括机组全面清洁、保持机组的干燥通风、更换适当品质的新润滑油、彻底放掉水箱内的冷却也和将机组作防锈处理等。

欧洲狮动力公司所设计的机型产品小巧，便于运输，电压稳定，功率完整，操作简单等诸多优点，因此得到了用户的1致好评，

我公司所生产的小型发电机组均获得认证。

机组的存放地点应能确保不被树以及物品砸到，以免发生损坏。

除此以外，还建议用户专门存放一个独立仓库，并杜绝易燃易爆物品放在柴油发电机组的周围，有必要预备一些消防措施，如放置ABC级灭火器等。

产品型号：GT-1200TSI

发电机参数

- 额定功率KW 10
- 备用功率KW 11
- 额定频率HZ 50

- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四轮子）
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 排 量 875cc
- 工作时间 12H连续运转
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200（满载）
- 工作时间H 12
- 消声装置 工业消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-285TSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 自然吸气
- 防护等级 IP22
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标准

· 绝缘等级 F

· 连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1050

宽mm 610

高mm 170

整机净重KG 260

7m/db(A)3000rpm(min-1) 62-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置