

15千瓦静音汽油发电机

产品名称	15千瓦静音汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

15千瓦静音汽油发电机欧洲狮小型汽油发电机引入国产的同时当然也少不了它的衍生发电机变频和静音版，这两款同样来自于欧洲狮发电机平台。欧洲狮目前已经国产了雅马哈、欧洲狮和欧洲狮动力，而随着中国的发电机消费市场越来越趋向于小众型家用型，我们可以预想的是静音和变频版也将会拥有自己的市场。

- 1、汽油发电机组应安装平稳，机组固定脚下应安装不少于2公分橡胶减震器。
- 2、汽油发电机组应安装在通风好，散热畅通无灰尘的地方。
- 3、次使用必须带负荷在50%以上，不得超过80%，经过60小时磨合运转，方可投入正常使用。
- 4、发电机组正常按额定功率的80%使用。
- 5、不同规格的润滑油严禁混合使用。
- 6、寒冷天气，应使用防冻冷却液或停机冷却后打开所有放水阀，以免冻裂机体。
- 7、汽油发电机组起动电瓶需要定期检查，般15天内检查1次。
- 8、汽油发电机组需要定期更换机油，一般每次使用200小时更换一次。
- 9、汽油发电机组常时间不发电，好在15天内开起汽油发电机组10钟以上，好汽油机水温达到50度以上。

产品型号：B-15GDI

发电机参数

· 额定功率KW 15

- 备用功率KW 16
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音式
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 93# 95# 98#
- 机器颜色 灰 白 银 黄
- 电机类型 无刷电机
- 机器油耗G/KW.H 390
- 工作时间H 8-12
- 消声装置 工业级消声器

汽油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-465GDI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 25
- 机油容量L 2.27
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 压缩比 19:1

- 绝缘等级 F
- 工作温度范围 °C -40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1140

宽mm 718

高mm 655

整机净重KG 248

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-65

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

15千瓦静音汽油发电机汽油发电机在冷却方式上分为风冷和水冷两种方式，风冷汽油发电机是汽油发电机与汽轮机配套的发电机。为了得到较高的效率，汽轮机一般做成高速的，通常为3000转/分（频率为50赫）或3600转/分（频率为60赫）。一般风冷汽油发电机的额定转速在3000转/分。当汽油发电机的转速达到3000转以后，发电机的功率才会达到额定功率。风冷汽油发电机高转速一般在3600转。因为汽油发电机需要高速运转。所以要求发电机的电机必须是全铜芯的，只有全铜芯的电机才能抵抗得住汽油发电机高速运转所产生的高温。