

304L不锈钢冲压封头生产厂家

产品名称	304L不锈钢冲压封头生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	22.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

不锈钢封头厂家(来河北找13582724391 张经理)椭圆封头生产厂家凭借先进的管理理念和雄厚的技术力量,成为河北 ” ” 碳钢封头生产厂家,公司自成立以来坚持不懈抓产品质量,公司多年来专注于封头管件的生产开发,收到许多用户的好评与肯定,固定的合作厂家涉及到多个领域,公司始终教导我们不仅要关注与产品的质量与价格,更多的是多与客户沟通,切实的了解他们的需要,从而为我们达到效益。

碳钢封头的其他叫法：碳钢无直边封头、桶体旋边、椭圆封头、碟形封头、浅形封头、各种大小头旋边、不锈钢大小头旋边、平底、半球形旋边、球形封头等。

规格：32MM-8000 MM

厚度：1MM-60MM

随圆形封头组织应力的大小与工件在马氏体相变区的冷却速度,形状,材料的化学成分等因素有关。不锈钢封头组织应力变化的最终结果是表层受拉应力,心部受压应力,恰好与热应力相反。实践证明,任何工件在热处理过程中,只要有相变,热应力和组织应力都会发生。只不过热应力在组织转变以前就已经产生了不锈钢封头,而组织应力则是在组织转变过程中产生的,在整个冷却过程中,热应力与组织应力综合作用的结果,就是工件中实际存在的应力。

常用标准：

JB/T4746-2002

GB25198-2010GB/T12459-2005GB/T13401-2005

SH3408-1996

不锈钢封头使用的注意点

1、测量封头的外周长。若事先进行筒体加工, 请向生产工厂询问预定封头外周长的尺寸; 2、请将封头

外周长4等分，并在筒体和封头上做好标记；

3、将封头和筒体进行焊接，焊接请客户根据直径和板厚自选；

公司拥有先进的钢管和管件生产制造设备，产品包括：碳钢，合金钢，不锈钢等各种材质的管材、高、中、低压管件、压力容器，电厂管道配件，电厂杂项组件，工厂化配置管件，耐磨防腐保温管道，弹簧支吊架、机械输送系统，五金类各种小件等。

大口径封头121

河北新闻报道，记者（孙编辑）近日获悉，卓越的品质、合理的价格，完善的质量保障体系，优质的售后服务创造了恒川品牌。到目前为止，禹拓已经拥有相当齐全的产品结构，并且，所生产的大型封头产品品质堪称同行业中的精品，决不允许一件有疑问的产品流向市场，从产品的设计、原材料的选料、加工制造、出厂包装直到售后服务。

碳钢封头生产厂家椭圆封头又称为椭圆型封头、椭圆封头即为由旋转椭圆球面和圆筒形直段两部分组成的封头。旋转椭圆球面母线的长、短轴之比为2.0的椭圆形封头，习惯上称为标准椭圆形封头。椭圆封头的力学性能仅次于半球封头，但优于碟形封头。由于椭圆封头的深度介于半球形和碟形封头之间，对冲压设备及模具的要求、制造难度亦介于两者之间，即比半球封头容易，比碟形封头困难。近年来由于采用旋压制遣工艺，为制造大直径椭圆形封头带来了方便。椭圆封头因综合性能较好，被广泛用于中低压容器。

椭圆封头质量控制上遵循一系列的步骤。此步骤为：进料-理化-下料-热锻成型-热处理-检验-金加工-成品检验-标识-成品检验-标识-包装打字-发运。国标封头是石油化工、原子能到食品制多行业压力容器设备中不可缺少的重要部件。

椭圆封头质量控制上遵循一系列的步骤。此步骤为：进料-理化-下料-热锻成型-热处理-检验-金加工-成品检验-标识-成品检验-标识-包装打字-发运。国标封头是石油化工、原子能到食品制多行业压力容器设备中不可缺少的重要部件。

执行标准

封头的执行标准：

压力容器封头GB/T25198-2010

管路标准GB/T12459-2005

GB/T13401-2005

电力标准

DL/T695-1999

D-GD87-0607

石化标准SH3408-96

球形封头也称为球型封头,就是以球壳的球冠部分所形成的封头,有半球形封头和无折边球性封头两类。压力容器多采用半球形封头作为端封头,其优点是在同样容积下表面积最小,相同承压条件下需要的厚度最薄,从节省材料和强度上看,是最合理的。无折边球形封头与筒体用角焊缝连接,常用作容器中两独立受压室

的中间封头,也可作端封头。

封头在社会生活中用途是比较广泛的，封头是属于一种压力容器中锅炉的一种零件部分，在平常的情况下封头是使用在压力容器的两端经常被用到的 在平常的情况下末端部分力可以做封堵的的状况使用也属于一种缓解的管件部分，而且封头的使用形式有很多，用途也是十分广泛。