

# 供应旁流水处理器

产品名称	供应旁流水处理器
公司名称	重庆敦源贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区渝碚路39号21楼8号
联系电话	15923530808

## 产品详情

公司位于重庆市沙坪坝区三峡广场庆泰大厦，生产厂区占地2300平方米，建筑面积980平方米。目前公司下设8个科室、6个车间；拥有正式职工25多人，其中\*工程师6人，中级工程师5人。公司多年来一直奉行“质量\*，诚信为本”的经营宗旨，尤其近几年来，随着公司的快速发展和人才战略计划的实施，公司进入到了全面进步的快速提升时期。公司产品不公畅销国内28个省、市、自治区，而且远销非洲东南亚等地。主要经营水处理设备，水利行业，污水行业等环保设备，欢迎来电咨询。

重庆敦源环保||：15923530808

吴先生QQ:2021058029|：15923530808地址：重庆.沙坪坝.庆泰大厦21-8原理 概述 LH-PL 旁流循环水处理器是在原有的全流式水处理器的基础上开发的新一代产品，产品采用脉冲式低压电场的原理，根据水质的变化自动调整工作输出信号，处理后，水分子\*度降低，水分子的偶极距增加，极性增加，表面张力增大，水分子的溶垢能力增大，达到除垢目的。在电极作用下，处理器产生大量具有优异防垢功能的微小晶体，这些晶体可以除去水中的成垢离子，形成疏松的文石晶体，经自动排污阀排除。经处理过的水，溶解氧\*，在电解作用下，产生大量的 OH<sup>-</sup>、O<sub>2</sub><sup>-</sup>、H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 及活性氧物质，这些物质具有强氧化性，可彻底杀灭水中微生物及藻类。同时，活性氧对系统管壁进一步氧化，形成致密的氧化膜，如四氧化三铁氧化膜，将系统管壁钝化，达到设备防腐的效果。技术参数输入电源 220V/50Hz（闭式）

380V/50HZ（开式）压力：1.6MPa适应水质：总硬度 1000mg/L（以 CaCo<sub>3</sub> 计）水温 100 流速 2.8 米/秒防垢率：100% 除垢率：97% 耐腐蚀：管道的锈蚀速度降低至原来的 1/10设计寿命：20

年杀菌率：98% 灭藻率：100%抗震性:振幅 < ±1.0m 震荡频率 < 50HZ应用范围\*空调\*、\*水系统、工业\*循环水系统、制冷循环水系统、各种热交换系统及\*塔系统重庆敦源环保||：15923530808

吴先生QQ:2021058029|：15923530808地址：重庆.沙坪坝.庆泰大厦21-8勤商通编码：15923530808664824