

# 力迅蓄电池网站直销价格

产品名称	力迅蓄电池网站直销价格
公司名称	山东京岛电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:力迅 型号:NP-XA1224CH 规格:NP-XA1238CH
公司地址	北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室
联系电话	13521343686

## 产品详情

力迅蓄电池网站直销价格 力迅电子有限公司成立于2001年，是专心于电源、电子电力及新能源电力转化范畴的高新技能企业。主营业务是为全球用户供给高端的机房电气产品和机房电气体系集成解决方案，产品包括机房动力全系列产品（UPS不间断电源、精细配电柜、蓄电池等）、机房全面会集监控系列产品、以及各行业专用解决方案的电源产品和各种新能源电力转化配套设备等。

力迅蓄电池产品规格、特性说明 彻底的密封，免保护规划。

规划寿数(25 )6V、12V可达12年,2V长达18年。

迎合了高频率，深程度放电的需求，极大地进步了放放电的持久性及深循环放电才能。

浸泡式极板化成(共同的FTF极板化成工艺)。剖析纯电解液。无泄漏。自放电低。恣意方向运用。

阀控式，最大敞开压力为2Psi(1Psi 7KPA)。

电池外壳及盖材料选用ABS，强化阻燃料(V0级)可可供用户选用。经过FAA和IATA组织无害产品认证。

契合IEC896-2，D/N43534，及BS6290EUROBAT规范。产品结构 VRLA电池是这样规划的：在电池中，一部分数量的电解液被吸收在极片和隔板中，以此增加负极吸氧才能，阻挠电解液损耗，使电池可以完成密封。

电极中的电化学反应 阀控铅酸电池的电化学反应式如下所示。充电是将外部直流电源连在蓄电池上进行充电，使电能转化成化学能储存起来。放电是电能从电池中释放出往来不断驱动外部设备。

力迅蓄电池网站直销价格 免保护铅酸蓄电池，望文生义最大的特色就是“免保护”。和铅酸蓄电池比它的电解液的消耗量十分小，在运用寿数内根本不需求弥补蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特色。当然相对的，它的价格也会比铅酸蓄电池更贵。至于运用寿数，正常状况下免保护蓄电池的主张替换周期为3年左右，与铅酸蓄电池适当。

为了避免日常的保养和保护其排气体系的规划与铅酸蓄电池有着明显差异，因而从理论上来说并不需求常常增加蒸馏水或电解液。此外，免保护铅酸蓄电池的壳体一般都是封闭式的，除非有专业东西和技能，一般是无法自行检修的。力迅蓄电池的工作原理与一般铅蓄电池相同。放电时，正极板上的二氧化铅和负极板上的海绵状铅与电解液内的硫酸反响生成硫酸铅和水，硫酸铅沉积在正负极板上，而水则留在电解液内;充电时，正负极板上的硫酸铅又别离还原成二氧化铅和海绵状铅。为了避免氧气、氢气笔直上溢，减小水分丢失和活性物质掉落，极板组多选用紧装结构。为了缩短衔接条的长度，减小内阻，进步海志蓄电池启动功能，各单格极板组之间选用穿壁式接法，露在密封式壳体外面的只有正、负极桩。为了更有效地避免水分丢失，在壳体上部通气孔设有安全设备-搜集水蒸气和硫酸蒸气的集气室，待其冷却后变成液体从头流回电解液内。通气孔中装有催化剂把，可使氢气与氧气合成为水蒸气，冷却后再回来电解液内。力迅蓄电池网站直销价格

免保护力迅蓄电池因为其负极板上的硫酸铅含量比正极板上多，因而，足够电时正极板的硫酸铅悉数改变成了二氧化铅，而负极板上的硫酸铅用来发生氧气，并使剩余的硫酸铅改变成海绵状铅。一起，在正极板上所发生的氧气也不会外逸，而是敏捷与负极板上的活性物质(海绵状铅)发生反响生成二氧化铅，再与电解液中的硫酸反响变成硫酸铅和水。因而，从理论上讲，免保护力迅蓄电池即便被过充电时其电解液中的水也不会散失 为了便于查看电解液密度，了解存电状况，在其内部设有温度补偿式密度计。密度计的指示器可用不同色彩指示海志蓄电池的存电状况和电解液液面高几低。电解液密度正常时，指示器显现绿色，表明海志蓄电池电足够;指示器显现深绿色，表明电解液密度低于规范值，应进行弥弥补电;指示器显现黄色，表明电解液液面过低，需增加蒸馏水。此外，为避免杂质侵入和水分蒸发，选用了除极桩显露的全封闭式外壳口为有效避免外来火花形成损害，在其内部还装有火花捕捉器。为了进步力迅蓄电池的运用寿数，改进其运用功能，免保护力迅蓄电池的正极板栅架一般选用铅钙合金或低锑合金制造，而负极板栅架均用铅钙合金制造。为减小极板短路和活性物质掉落，其隔板大多选用超细玻璃纤维棉制造，或将其正极板装在袋式隔板内。力迅蓄电池网站直销价格 免保护力迅蓄电池的运用保护

1.免保护力迅蓄电池在运用时，要常常坚持其外部的清洁。

2.运用中，应常常查看内装电解液密度计指示器的色彩。当电解液密度计指示器显现黑色时，应将海志蓄电池从汽车上取下来进行弥弥补电;当电解液密度计指示器显现黄色时，应查看海志蓄电他外壳有无破损和裂纹，电解液是否外漏。一起在替换力迅蓄电池或增加电解液之前应留意查看充电电路有无故障。

规格类型

类型

额外电压(V)

标称容量25 (Ah)

参阅尺度(mm)

参阅分量(KG)

衔接方法

参阅价格

20小时率

10小时率

长 ± 1

宽 ± 1

高 ± 2

总高 ± 2

NP4.5-12

12

4.5

3.6

90

70

102

106

1.45

衔接片

90元/个

NP7-12

12

7

6.6

151

65

94

97.5

2.1

衔接片

120元/个

NP9-12

12

9

8.5

151

65

94

97.5

2.5

衔接片

150元/个

NP12-12

12

12

11.3

151

98

94

97.5

3.2

衔接片

230元/个

NP-XA1217CH

12

17

15

181

76

167

167

5.2

螺栓螺母

360元/个

NP-XA1224CH

12

24

22

175

166

125

125

8

螺栓螺母

1130元/个

NP-XA1238CH

12

38

35

198

166

175

175

13

螺栓螺母

1669元/个

NP-XA1265CH

12

65

59

350

166

179

179

20.5

螺栓螺母

2345元/个

NP-XA12100CH

12

100

91

329

172

214

243

29

螺栓螺母

2720元/个

NP-XA12120CH

12

120

109

407

174

209

235

34

螺栓螺母

2850元/个

NP-XA12150CH

12

162

150

484

168

240

240

44.5

螺栓螺母

3100元/个

NP-XA12200CH

12

216

200

523

241

219

245

59

螺栓螺母

3552元/个