

# 加工高效进口悍烟滤筒 东丽带标防伪除尘滤筒

产品名称	加工高效进口悍烟滤筒 东丽带标防伪除尘滤筒
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	55.00/个
规格参数	品牌:晴空 材质:聚酯纤维 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

## 产品详情

加工高效进口悍烟滤筒 东丽带标防伪除尘滤筒

性能特点：适用于涂装行业抛丸除锈，空调除尘、焊接烟尘、机械加工、制

药、水泥工业及粘性介质的过滤。1、进口PTFE覆膜聚酯滤料，孔径小，精度高。

2、滤料表面光滑，不粘性好。

3、极好的耐化学腐蚀性能。4、电镀锌 / 不锈钢端盖、中心骨架。5、专用密封闭孔弹性氯丁橡胶。

能用水冲洗，可反复使用

滤筒单价按过滤面积而定，

电镀锌耐指纹端盖的选材用料，不会生锈，准0.8mm的厚度极大的保证了滤筒的结构完美性，我们一直都是高质量产品的生产制造厂商！

弹性的橡胶密封胶圈，很好的融合滤筒与设备安装连接的密封性，不会有跑粉现象...

先进的【超声波焊接】接口工艺，引进【进口花纹式】设计模，极好的保证每个滤筒的结实美观度...

【打褶】均匀的褶皱，成熟的打折工艺，高效折纸生产设备铸就了我们产品的高品质，1.滤料选用细纱聚酯覆膜过滤材料国产、进口PS、PUS、PET、PTFE覆膜聚酯无纺布、覆膜防静电无纺布、长纤滤纸、纤维复合材料、金属滤网、化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡，彭胶棉等材料采用国际先进宽褶打折技术，间隙均匀;2.滤筒两端端盖选用0.8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）3.内外支撑保护骨架均采用0.8mm以上高强度、孔隙率高的镀锌钢板，支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪;

4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤精度可达到99.9%;5.内外护网与内部滤料运用国际先进的自动螺旋铸胶机打胶固定技术，确保滤筒的处理风量、过滤面积均匀便于电磁脉冲阀反吹清灰。进口木浆纤维纸320×900空气滤芯,K3290滤筒6.安装维修方便,使用寿命长.7.滤芯滤筒一般规格：325×660、325×600、325×705、325×750、350×660、330×900、350×705、350×900、510×900、408×660、466×660、150×1000、152×902、350×1320等，也可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产.8.具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复水洗等特点9.滤筒一端通一端是封底（底部螺丝中孔14-17mm）另一种两端都通，采用横装，斜装，下装，旋装，侧装，上装，吊装等安装方式并用特殊密封胶密封防止灰尘渗漏。

【厂景实物拍摄图】浏览更多细节大图请客服索取图片...

我们保留备份产品的原图，未经允许使用图片者，我们会使用原图进行投诉，请知悉，感谢合作...

系列聚酯PTFE覆膜除尘滤筒，采用国内企业滤材或东丽进口覆膜聚酯滤材。

复膜方式为热压复合，复合牢度好，难剥离，滤材特性滤材表面光滑，不易粘附水和油质，极易于脉冲清灰，PTFE膜精度高，高效过滤，根据工作环境过滤精度可达0.3um，覆膜滤芯滤材有极地的摩擦系数，可反复水洗，有良好的耐磨性和化学稳定性。

端盖、内骨架均喷塑或镀锌处理，不易生锈很好的耐腐蚀性。