

# 6芯0.3平方防油耐折柔性拖链电缆

产品名称	6芯0.3平方防油耐折柔性拖链电缆
公司名称	东莞市百世鼎盛电线电缆有限公司
价格	3.95/米
规格参数	产地:东莞 型号:TRVV6*0.3 包装:100米/卷
公司地址	东莞市寮步镇鳧山村凤翠街2号
联系电话	13929406167

## 产品详情

6芯拖链电缆，6芯防油电缆，6芯柔性拖链电缆，6芯耐折拖链电缆

导线：裸铜丝或镀锡铜丝绞合,符合GB/T3956第5种或第6种绞合导体

绝缘：PVC/D型聚氯乙烯绝缘符合GB5023.1与GB/T8815

内护层:屏蔽前，可有PP带、铝箔或无纺布包裹缓冲。

屏蔽编织:软圆铜线或镀锡软圆铜线编织。

护套:PVC/ST5型聚氯乙烯，颜色为黑色(RAL9005)或灰色(RAL7001)，透明PVC护套、橙色(RAL2003)，符合GB5023.1与GB/T8815，也可定制其它颜色

应用标准:JB8734.5

### 技术参数

额定电压：U0/ U 300 / 300V

测试电压：绝缘厚度0.6mm及以下:1500V 绝缘厚度0.6mm以上:2000V

最小弯曲半径

固定敷设：6 × D(电缆外径)

移动安装: 15 × D(电缆外径)

## 使用温度

固定敷设：-10 至+70

6芯拖链电缆，6芯防油电缆，6芯柔性拖链电缆，6芯耐折拖链电缆

能承受中型的机械应力

符合认证:RoHS CCC

移动安装：-5 至+70

抗辐射强度  $8 \times 10^7$  cJ/kg

阻燃性：通过GB/T18380阻燃测试

耐化学性：参见耐化学性附表

特性与符合性

特性：

抗电磁干扰性、芯屏蔽优良耐电压性

耐潮性、柔软性

6芯拖链电缆，6芯防油电缆，6芯柔性拖链电缆，6芯耐折拖链电缆

典型应用

适用于机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动设备、以及数据处理等场合。