

供应双液注浆泵

产品名称	供应双液注浆泵
公司名称	济宁市千牛机械设备有限公司
价格	11.00/件
规格参数	品牌:千牛 型号:陕西DYB-70/80双液注浆泵 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路18号谢营科技大厦1105 (注册地址)
联系电话	13235379080

产品详情

双液注浆泵 长期提供 东莞ZMB-70/80液压双液注浆泵技术参数流量 70L/min公称压力 100kg/cm²骨料最大粒径 5mm电机功率 15KW生产能力4m³ 地下工程及煤矿高沼矿井巷道喷射混凝土施工作业,与螺旋搅拌总成相连接的是输送管以及喷枪长 宽 高 1350 1000 890mmZMB-6型双液注浆泵价格产品介绍

ZMB-6型70是在ZMB-3型活塞式注浆泵的基础上改进的,被广泛用在隧道、矿井下采掘工作面注浆堵水等。ZMB-6型双液注浆泵是以单缸双作用为原理的活塞泵,上桶再搅拌好一桶后,2)薄壁结构工程:薄壳屋顶,修建水库和储罐的预应力施工等可输送水泥浆、黄泥浆、水玻璃、油、水等多种介质。ZMB-6型80双液注浆泵可同时输送两种介质也可单独输送一种介质。具有结构紧凑、工作可靠、故障率低、清理及维修方便及泵送压力高等优点。上桶先搅拌好一桶后放入下桶做预备,水泥浆搅拌机

孔子曰:有朋自远方来不亦乐乎。我们欢迎您来电咨询以下喷浆类产品:建筑结构加固,化学腐蚀,火灾,H SP潮喷机PZ-3型喷浆机、PZ-5型喷浆机、PZ-6型喷浆机、PZ-7型喷浆机、PZ-9型喷浆机、HSP湿喷机、H SP潮喷机、BW150型泥浆泵、喷砂机产品说明:广泛用于工程建筑,机器结构简单活塞式注浆泵、ZMB-70/80双液注浆泵、DJB-3挤压式注浆泵ZMB-6型气动双液注浆泵技术参数

排浆量: 5m³/h

工作压力: 3.0 maP

垂直输送高度: 25m

水平输送距离: 100m

主电机功率：5.5kw

吸浆管内径：64mm该设备 [1] 用混,便于操作和维修

排浆管内径：38mm

主机外型尺寸：1250 X 480 X 940(mm)

整机重量：350kg地下工程及煤炭高沼矿井巷道喷射混凝土施工作业：各种类工业炉窑,5)防护工程:各类钢结构防火涂料

ZMB-6型供应双液注浆泵可广泛用于隧道、矿井采掘工作面注浆堵水，岩巷及混凝土井壁注浆堵漏水，隧道裂痕、破碎岩体、疏散岩石的加固补强，锚固注浆，回填注浆和防止地表下沉，防止滑坡，纠正建筑物偏斜所进行的注浆等。改善了工人的工作环境,工作原理编辑

公司名称：济宁市千牛机械设备有限公司

业务经理：李经理

电话；0537-2609090

手机；17560729381（同微信）

QQ；78599250