

# 煤安化工防爆数码相机ZHS2580

产品名称	煤安化工防爆数码相机ZHS2580
公司名称	深圳思科环保有限公司
价格	16900.00/台
规格参数	品牌:佳能 型号:ZHS2580 类型:防爆
公司地址	深圳市龙华区观湖街道观城社区大和田寮老村36号104
联系电话	13662543747

## 产品详情

### 防爆数码相机ZHS2580参数

防爆标志	化工防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb；MA煤安防爆标志：Ex ib I Mb
照相机类型	单镜头无反光镜的自动对焦/自动曝光数码防爆相机
类型	DIGIC 8数字影像处理器及CMOS图像感应器(支持全像素双核CMOS AF)
像素	约2580万像素
快门速度	1/4000至30秒（总快门速度范围。可用范围随模式各异）、B门（仅手 速度1/200秒
连拍速度	高速连拍：约10张/秒（伺服自动对焦时约7.4张/秒），低速连拍：约4 不同，连拍数量有可能降低。
记录尺寸和帧频	4K：3840×2160，全高清：1920×1080，高清：1280×720
闪光灯	内置可收回、手动弹起式防爆闪光灯（4颗LED灯珠）
ISO感光度（推荐的曝光指数）	自动：在ISO 100-6400之间自动设置，手动：在ISO 100-25600之间手动设置（以1/3级为单位）、或ISO感光度扩展到“H” 51200）高光色调优先时，感光度下限变为ISO 200
手抖动补偿	双重检测IS
取景器	彩色电子取景器，约236万点
镜头	佳能EF-M卡口，标配：EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM，可选配EF-M 1 宽屏，3.0"，约104万点
液晶监视器	可横向展开，前后270°旋转液晶监视器
角度调节	29种（含简体中文）
界面语言	NFC Forum Type3/4 Tag技术标准（动态）
NFC	采用蓝牙低功耗技术，规格版本：ver.4.1、传输方式：GFSK调制方式
蓝牙	向支持Wi-Fi的打印机传输待打印图像
从Wi-Fi打印机打印	约116.3×88.1×58.7毫米（仅机身）
尺寸(宽×高×厚)(基于CIPA测试标准)	机身重约351克
重量（基于CIPA测试标准）	

工作范围

电池类型

特别注意事项：

温度：0 ~ 40 ； 湿度：85%或更小

750mAh可重复充电本安型安全锂电池

严禁在危险气体环境下充电、导出数据和拆卸设备。使用本公司的防  
公司提供的相关配套外接设备。