

供应自立牌ZLD-06手持式等离子电晕处理机

产品名称	供应自立牌ZLD-06手持式等离子电晕处理机
公司名称	杭州尚强智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	火焰宽度:40 ~ 70毫米 功率:4KW 处理速度: < 30米/分
公司地址	萧山区新街街道长山头村海塘路
联系电话	0571-22809296 13033601170

产品详情

手持式等离子电晕处理机可用于多种塑料制品的表面处理，以改善制品表面的粘附性和润湿性。手持式等离子电晕处理机有处理灵活，非常适合形状不规则的小批量制品的处理。（我厂还有用于生产线上的等离子电晕处理机，三维曲面电晕机）。与火焰处理相比，有处理成本低，不容易烧坏制品优点。

手持式等离子电晕处理机内设有最佳负载参数自动跟踪电路，使其有极好的处理效果和很低的电耗；设有电磁干扰滤波电路，抑制来自电网的干扰，以及衰减本机产生的电磁干扰，减少对电网的污染；设有开启浪涌冲击电流抑制电路；设有过流保护电路；设有电极烧蚀保护电路等。

手持式等离子电晕处理机线路和用料也十分讲究。主机采用全桥变换电路，比半桥变换电路成本高出约2倍。功率管采用国际名管。采用100*230*35毫米大体积铝质散热器，即使不用冷却风机，也能长期工作。辅助电源由单独的开关电源组成，不是采用工频变压器，或直接从变换器去出，这样做虽然生产成本会增加很多，但它的优势也很明显，例如，不管输入的电源电压波动很大，但辅助电源输出电压不变，保证了主机可靠的工作。浪涌冲击电流抑制电路由JQX-38F继电器等构成，如此不计成本。设有气源供给和进气量调节装置，因此，不需要外接气源，降低你的投资费用。电极采用定制合金材料制成，除有产生的等离子数量多，等离子能量高，火焰旺，处理效果好优点外，还有长期工作不易烧蚀。

主要技术参数。输入电源：200 ~ 240V,50Hz；输出电源：0 ~ 20KV,10 ~ 20KHz；输出功率：0 ~ 2000W；火焰宽度：40 ~ 180mm；处理速度：0.2 ~ 40m/min；处理距离：5 ~ 15mm。

报价不含可带多只喷头的主机。